

Soupis potrubí pro

Rozvod vody:

Potrubí polyetylenové: rovné PE d 32 x 2,9 - 32 bm

Potrubí polypropylenové: rovné PPR d 32 - 9 bm
d 25 - 25 bm
d 20 - 30 bm
d 16 - 30 bm

Tvarovky PPR: **koleno 90st:** d 32 6 ks **nátrubek:** d 32 - 5 ks
d 25 20 ks d 25 - 10 ks
d 20 20 ks d 20 - 10 ks
d 16 15 ks d 16 - 10 ks
T-kus: d 20 - 3 ks, d 25 - 3 ks, d 16 - 3 ks

Kulový kohout: DN 25 s vypouštěním -1 ks, bez vypouštění - 1 ks,
DN 20 „ - 1 ks,
DN 15 bez vypouštění

Redukční ventil: DN 25 typ FK 06 – 1 ks

Izolace potrubí: tl.20 mm pro d 32-30bm, d 25-15bm, d 20-15bm, d 16-20bm
tl.13 mm pro d 20-15bm, d 16-12bm
tl.10 mm pro d 20-12bm

Kanalizaci vnitřní-HTpotrubí:

Potrubí odhlučněné: DN 125: - rovné: 1ks-1,0 bm, 1 ks-1,5 bm
-koleno: 2ks-67°
-odbočka: 2ks DN 125/DN 110/45°
-redukce: 1ks DN 50/DN 125

(rovné i ostatní potrubí s hrdlem)

Potrubí normální (HT): - rovné s hrdlem: DN 125: 1ks- 1,0 bm; 2ks- 0,5 bm;

DN 110: 3ks- 0,25 bm; 2ks- 0,5 bm; 1ks- 1,0 bm;

DN 75: 1ks- 0,15 bm; 2ks- 0,5 bm; 1ks- 1,5 bm;

DN 50: 1ks- 0,15 bm; 2ks- 0,25 bm; 2ks- 0,5 bm;

odbočky: 1ks- DN 125/DN 110/ 67°; 1ks- DN 125/DN 50/ 67°;
1ks- DN 110/DN 110/DN 75/ 87°; 1ks- DN 110/ DN 110°;
1ks- DN 110/DN 50/ 67°; 1ks- DN 110/DN 50/DN 50/ 67°;
1ks- DN 110/DN 50/ 87°; rohová DN 110/DN 110/ 87°;
2ks- DN 50/DN 50/ 67°; 2ks- DN110/DN 110/ 45°;

redukce: 1ks- DN 110/DN 75; 2ks- DN 75/DN 50; 2ks- DN 50/DN 75 (obr.);

kolena: 2ks- DN 125/ 67°; 2ks- DN 110/45°; 1ks- DN 75/ 87°;
1ks- DN 75/67°; 1ks- DN 50/ 87°;

víčko: 2 ks- DN 110;