

PODORYS KROVU NAVRHOVANÝ STAV
MIERKA 1 : 50

- (S1) – BETÓNOVÁ KRYTINA – LAHCENÁ
– POISTNÁ HIDROIZOLÁCIA NA BAZE FÓLIE
– LÁTOVKA , LÁTY HRDŔBKÝ 40 mm
– KONŠTRUKCIA KROVU

VÝPIS PRVKOV STRECHY -
PRIEREZY PRVKOV :

- P1 POMŪRNIČA PŔVODNÝ KROV 150 x 150 mm
K1 KROKVA PŔVODNÝ KROV 90 x 90 mm
H1 VRCHOLOVÁ VAZNICA P ŔVODNÝ KROV 130 x 130 mm
T1 VAZNÝ TRÁMI PŔVODNÝ KROV 170 x 195 mm
V1 VAZNICA PŔVODNÝ KROV 125 x 125 mm
S1 STĽPIK PŔVODNÝ KROV 125 x 125 mm
Z1 PÁSIK 125 x 125 PŔVODNÝ KROV mm
P1 POMŪRNIČA NOVÝ KROV 160 x 140 mm
K1 KROKVA NOVÝ KROV 100 x 160 mm
H1 VRCHOLOVÁ VAZNICA NOVÝ KROV 180 x 120 mm
T1 VAZNÝ TRÁMI NOVÝ KROV 200 x 150 mm
V1 VAZNICA NOVÝ KROV 180 x 150 mm
S1 STĽPIK NOVÝ KROV 150 x 150 mm
Z1 PÁSIK NOVÝ KROV 100 x 100 mm

POZNÁMKA :

DETAIL KOTVENIA KROKVV DO POMŪRNIČE VYHOTVIŤ
PODĽA VÝKRESU 9

VŠETKY STĽPIKY PODOPRIEŤ PÁSIKMI PRIEREZU
120 X120 mm , DLHÝMI 1000 mm

LEGENDA MATERIÁLOV:


- MUROVANÁ STĚNA,porotherm 380 profi
MUROVANÁ STĚNA,porotherm 250
ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE
BETON PROSTÝ
PŔVODNÝ TERĚN D>0,7
NÁSYP ZHUTENÝ
TEPELNÁ IZOLÁCIA
DEBNICA TVAROVKA

ZHUTENIE ZEMINY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE

BETÓN EN206-1 - C20/25 - XC2 (SK) - CI.0,4 - Dmax 16mm - S3 - OPRŔVNÝ MJR
BETÓN EN206-1 - C16/20 - XC2 (SK) - CI.0,4 - Dmax 32mm - S3 - ZÁKLADY
VSTUĽ S500 - podľa STN EN 1992-1-1 (BR 10 515 - podľa STN 73 1201)

POZN. : NOVÝ KONIN 1200 mm NAD ŔROVEN NOVĚJ STRECHY
POZN. : POD KRB TREBA VYHOTVIŤ SAMOSTIANNÝ ZÁKLAD, BETÓNOVÁ PLATNA HR 250 mm
POZN. : PRIPADNĚ ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
POZN. : DO ZÁKLADOV A ZÁKLADOVÝCH MJROV Z DŦ JE POTREBNĚ UMIESŤNIŤ VSTUĽ
POZN. : REálne ROZMĚRY JE NUTNĚ PŘEVEŘAŤ NA STAVEBI

±0,000=143,30 m.n.m.



Zodp. projektant	Vypracoval/Kreslil	H.I.P.	Kontroloval
Ing. Robert Bakýa	Ing. Robert Bakýa	Ing. Robert Bakýa	Ing. Robert Bakýa
Investor:	Ivan Gabula, Kalmira Gabulová, Hlavná ulica 225, 951 48 Jarok		
Stavba:	RODINNÝ DOM - REKONŠTRUKCIA A PRÍSTVABA		
	Hlavná ulica 225, 951 48 Jarok.		
Časť:	Architektúra		
Výkres:	PŔDORYS KROVU - NAVRHOVANÝ STAV		M1:50
			06