















OZN	SCHÉMA	KS				POPIS	PLOCHA OTVORU (m ²)
		1.NP	2.NP	3.NP	CELK.		
O1		6	5		11	rozměry: 1 300/1 400 způsob otevírání: otevíravé, sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 400 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 400 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín poznámka: stávající okna jsou špaletová, špalety budou vybourány a ostění začistěno v celé šíři	1,82
O2		2	2	2	6	rozměry: 600/600 způsob otevírání: sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 700 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 700 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín poznámka: pákový ovladač, ostění začistěno v místěm rámu a parapetů	0,36
O3		1			1	rozměry: 500/600 způsob otevírání: sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 600 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 600 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín poznámka: pákový ovladač, ostění začistěno v místěm rámu a parapetů	0,30
O4		4	2		6	rozměry: 600/900 způsob otevírání: sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 700 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 700 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín poznámka: pákový ovladač, ostění začistěno v místěm rámu a parapetů	0,54
O5		5			5	rozměry: 1 100/1 500 způsob otevírání: otevíravé, sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 200 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 200 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín poznámka: ostění začistěno v místěm rámu a parapetů	1,65

OZN	SCHÉMA	KS				POPIS	PLOCHA OTVORU (m ²)
		1.NP	2.NP	3.NP	CELK.		
O6		1			1	rozměry: 1 050/1 150-1 650 způsob otevírání: otevíravé konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo Uw = 0,95 W/(m ² *K) a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 150 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 150 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín poznámka: ostění zajištěno v místech rámů a parapetů	1,47
O7		2			2	rozměry: 1 100/900 způsob otevírání: otevíravé, sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo Uw = 0,95 W/(m ² *K) a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 200 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 200 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín poznámka: ostění zajištěno v místech rámů a parapetů	0,99
O8		5			5	rozměry: 1 800/1 500 způsob otevírání: otavíravé/sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo Uw = 0,95 W/(m ² *K) a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 900 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 900 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín poznámka: okna jsou vsazena do zúženého ostění, venkovní předokenní rolety: hliníkové lamely barva: RAL 9006, odstín bílý hliník ovládání: šňůrkový/popruhový naviják	2,70
O9		1			1	rozměry: 1 400/1 300 způsob otevírání: otevíravé/sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo Uw = 0,95 W/(m ² *K) a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 500 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 500 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín poznámka: stávající okna jsou špaletová, špalety budou vybourány a ostění zajištěno v celé šíři	1,82
O10		5			5	rozměry: 1 700/1 300 způsob otevírání: otevíravé, sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo Uw = 0,95 W/(m ² *K) a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 800 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 800 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín poznámka: stávající okna jsou špaletová, špalety budou vybourány a ostění zajištěno v celé šíři	2,21

OZN	SCHÉMA	KS				POPIS	PLOCHA OTVORU (m²)
		1.NP	2.NP	3.NP	CELK.		
O11				1	1	rozměry: 1 700/1 150 způsob otevírání: pevné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo Uw = 0,95 W/(m2*K) a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 800 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 800 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní poznámka: stávající okna jsou sklobetonová, začistění ostění v celé šíři	1,96
O12			1		1	rozměry: 1 200/1 300 způsob otevírání: otevíravé, sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo Uw = 0,95 W/(m2*K) a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 400mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 400 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní poznámka: stávající okna jsou špaletová, špalety budou vybourány a ostění začistěno v celé šíři	1,56
O13				4	4	rozměry: 1 600/1 300 způsob otevírání: otavíravé/sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo Uw = 0,95 W/(m2*K) a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 700 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 700 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní poznámka: stávající okna jsou špaletová, špalety budou vybourány a ostění začistěno v celé šíři	2,08
O14				5	5	rozměry: 1 200/1 300 způsob otevírání: otevíravé/sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo Uw = 0,95 W/(m2*K) a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 300 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 300 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní poznámka: stávající okna jsou špaletová, špalety budou vybourány a ostění začistěno v celé šíři	1,56
O15			1		1	rozměry: 1 700/2 600 způsob otevírání: pevné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo Uw = 0,95 W/(m2*K) a nižší barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 800 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 800 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní poznámka: stávající okna jsou sklobetonová, začistění ostění v celé šíři	4,42

DZN	SCHÉMA	KS					POPIS	PLOCHA OTVORU (m²)
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.		
O16		5				5	rozměry: 1 000/800 způsob otevírání: sklopné konstrukce: dřevohliníkové okno výplň: trojsklo okna nejsou předmětem dotace barva okna: vnitřní: smrk, nenapojovaná lamela, odolný bezbarvý matný lak, přírodní odstín vnější: RAL 9006, odstín bílý hliník vnější parapet: hliníkový š. 200 mm, dl. 1 100 mm RAL 9006, odstín bílý hliník vnitřní parapet: dýhovaný š. 400 mm, dl. 1 100 mm smrk, odolný bezbarvý matný lak, přírodní poznámka: stávající okna jsou sklobetonová, začištění ostění v celé šíři, pákový ovladač	0,80
O17						1	rozměry: 660/1 180 způsob otevírání: otevíravé, konstrukce: plastové okno výplň: trojsklo $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a nižší barva: vnitřní barevnost – bílý plast, vnější barevnost oplechování dle střešní krytiny střešní okno sloužící jako výlez na lávku	0,78
D1		1				1	rozměry: 2 000/2 300 křídlo: 850/2 200 způsob otevírání: otevíravé, konstrukce: hliníkové dveře výplň: 1/2 prosklená - trojsklo $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a nižší barva: hliník, RAL 9006, odstín bílý hliník	3,91
D2		1				1	rozměry: 3 800/2 400 křídlo: 1 100/2 300 způsob otevírání: otevíravé, konstrukce: hliníkové dveře výplň: prosklená - trojsklo $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a nižší barva: hliník, RAL 9006, odstín bílý hliník	9,12
D3		1				1	rozměry: 2 200/2 100 křídlo: 1 100/2 000 způsob otevírání: otevíravé, konstrukce: hliníkové dveře výplň: prosklená - trojsklo $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a nižší barva: hliník, RAL 9006, odstín bílý hliník	4,62

[illegible]