

VÝPIS OKEN		Poznámka: Rozměry okna jsou ve výpisu pouze orientační před výrobou nutno změřit skutečné rozměry						
		STRANA: 1						
OZN.	ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm)	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK
1	950 x 560	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem bezpečnostní folie jednostranně Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Parapety: Vnější - poplastovaný Al plech, vnitřní - nebude	2	--	--	--	--	2
2	1000 x 560	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem bezpečnostní folie jednostranně Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Parapety: Vnější - poplastovaný Al plech, vnitřní - nebude	5	--	--	--	--	5
3	900 x 560	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem bezpečnostní folie jednostranně Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Parapety: Vnější - poplastovaný Al plech, vnitřní - nebude	2	--	--	--	--	2
4	800 x 890	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem bezpečnostní folie jednostranně Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Parapety: Vnější - poplastovaný Al plech, vnitřní - nebude	1	--	--	--	--	1
5	1120 x 1650	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem Ppevné zasklení Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Poznámka: "P" pevné zasklení v rámu Parapety: Vnitřní - parapetní deska bílá lamino s nosem Vnější - poplastovaný Al plech	--	6	--	--	--	6
6	900 x 1650	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Poznámka: "P" pevné zasklení v rámu Parapety: Vnitřní - parapetní deska bílá lamino s nosem Vnější - poplastovaný Al plech	--	1	--	--	--	1

VÝPIS OKEN		Poznámka: Rozměry okna jsou ve výpisu pouze orientační před výrobou nutno změřit skutečné rozměry						
		STRANA: 2						
OZN.	ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm)	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK
7	460 x 890	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Parapety: Vnější - poplastovaný Al plech, vnitřní - nebude	--	2	2	2	--	6
8	1250 x 2680	Popis: Vchodové dveře jednokřídlové levé plně, plastové, s proskleným nadsvětlikem 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: nadsvětlik - izolační dvojsklo s distanč. plast. rámečkem, příčle v dvojskle dveře - desky PUR Kování: Bezpečnostní, klika - koule Povrch: Barva bílá Poznámka: "P" pevné zasklení v rámu	--	1	--	--	--	1
10	1120 x 1710	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem Ppevné zasklení Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Poznámka: "P" pevné zasklení v rámu Parapety: Vnitřní - parapetní deska bílá lamino s nosem Vnější - poplastovaný Al plech	--	--	9	--	--	9
11	900 x 1560	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem Ppevné zasklení Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Poznámka: "P" pevné zasklení v rámu Parapety: Vnitřní - parapetní deska bílá lamino s nosem Vnější - poplastovaný Al plech	--	--	1	--	--	1
12	1200 x 1760	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Poznámka: "P" pevné zasklení v rámu Parapety: Vnitřní - parapetní deska bílá lamino s nosem Vnější - poplastovaný Al plech	--	--	1	1	--	2

VÝPIS OKEN		Poznámka: Rozměry okna jsou ve výpisu pouze orientační před výrobou nutno změřit skutečné rozměry						
		STRANA: 3						
OZN.	ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm)	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK
13	1040 x 1375	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem Ppevné zasklení Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Poznámka: "P" pevné zasklení v rámu Parapety: Vnitřní - parapetní deska bílá lamino s nosem Vnější - poplastovaný Al plech	--	--	--	2	--	2
14	830 x 830	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Poznámka: příčle v dvojskle Parapety: Vnější - poplastovaný Al plech, vnitřní - nebude	--	--	--	--	3	3
15	600 x 830	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Parapety: Vnější - poplastovaný Al plech, vnitřní - nebude	--	--	--	--	3	3
16	1200 x 1760	Popis: Okno jednokřídlové, otvíravé, výklopné, plastové 5-komor. systém, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, těsnění s mikroventilací Zasklení: Izolační dvojsklo s distančním plastovým rámečkem Kování: Celooobvodové Povrch: Barva bílá Poznámka: "P" pevné zasklení v rámu Parapety: Vnitřní - parapetní deska bílá lamino s nosem Vnější - poplastovaný Al plech	--	--	--	--	1	1