

Popis	Množství	MJ
masivní sekční průmyslová vrata; zinkovaný ocelový plech zateplený PUR pěnou, tloušťka panelu 45 mm, pouzdřená ložiska, nerezové panty s ohybem snižující možnost křížení panelu, zesílené zinkované ocelové vodící dráhy pro nadpraží nad 230 mm s lisovanými spoji, pojistky proti přetržení pružin a pádová brzda, těsnění na všech hranách, lakované boční krycí lišty, lakované torzní pružiny do 25.000 cyklů	1	ks
Vysoké kování s horním uložením pružin pro nadpraží nad 500 mm	1	ks
TREPU 25 trojtlačítkový panel povrchový pro venkovní použití, otevírá - stop - zavírá	1	ks
4 kanálový klíčenkový vysílač s indikací signálu LED diodou, plovoucí kód	2	ks
Ochrana proti vypáčení vrat s bočním pohonem	1	ks
Prodloužení torzní hřídele pro boční pohon nebo řetězový reduktor	1	ks
boční pohon 24Vdc s enkodérem a vestavěnou řídicí jednotkou, bez koncáků pro sekční garážová vrata do 5 m výšky (max.20 m ²), IP40, odblokování pomocí 4 m nylonového lanka. Max. 14 cyklů/hod. Systém Opera, Solemyo, Bluebus. Cena pouze pro objednání v kompletu s vraty Alutech (1+1).	1	ks
4 kanálový deskový přijímač PLUG-IN pro 256 uživatelů se SM konektorem	1	ks

Montáž

Parametry

Otvor - nadpraží: 1520 mm
Otvor - ostění SL levé: 515 mm
Otvor - ostění SR pravé: 515 mm
Otvor - šířka: 4000 mm
Otvor - výška: 4280 mm
Panel - barva uvnitř: Bílošedá (bez příplatku)
Panel - barva vnější: Antracitově šedá - RAL 7016
Panel - design: S drážka
Panel - dřevodekor: Nenastaveno
Panel - povrch: Woodgrain
Panel - tloušťka: 45 mm
Plocha vrat: 17.12
Počet dálkových ovladačů: 2 Ks
Počet ovládaných zařízení: Čtyři
Pohyblivé fotočlánky: Ne
Požární tlačítko: Ne
Provedení torzní pružiny: Do 25 tis. cyklů
Sluneční strana: Ne
Stacionární fotočlánky: Ne
Tlačítkem: Ano
Typ prosklení: Bez oken
Vrata - šířka: 4000
Vrata - výška: 4280
Zálohování pohonu: Nepožadují