

C. VÝPIS TVAROVIEK POROTHERM / DT

	Samostatný RD	RD + Garáž
<u>Tvarovky POROTHERM Profi 38 Ti</u>		
PRÍZEMIE:		
- Celé /250 x 380 x 249 mm/	1534 ks	(1534 ks)
- Polovičné /125 x 380 x 249 mm/	42 ks	(42 ks)
PODKROVIE:		
- Celé /250 x 380 x 249 mm/	838 ks	(838 ks)
- Polovičné /125 x 380 x 249 mm/	42 ks	(42 ks)
<u>Celkom:</u>		
- Celé /250 x 380 x 249 mm/	<u>2372 ks</u>	<u>(2372 ks)</u>
- Polovičné /125 x 380 x 249 mm/	<u>84 ks</u>	<u>(84 ks)</u>

(okolo okien a vonkajších dverí odporúčame realizovať koncovú tehlu Porotherm Ti K a Porotherm Ti K 1/2, sčasti vyplnenú extrud.polystyrénom. Schému pre výpočet vid i v realizačnom projekte v.č.AS-02, alt. sa obrátiť priamo na www.porotherm.sk)

Tvarovky POROTHERM Profi 25

- Prízemie /250 x 375 x 249 mm/	236 ks	(516ks)
- Podkrovie /250 x 375 x 249 mm/	55 ks	(55 ks)
- <u>Celkom</u> - celé /250 x 375 x 249 mm/	<u>291 ks</u>	<u>(571 ks)</u>

Tvarovky POROTHERM Profi 11,5

- Prízemie /115 x 497 x 249 mm/	319 ks	(319 ks)
- Podkrovie /115 x 497 x 249 mm/	430 ks	(430 ks)
- <u>Celkom</u> - celé /115 x 497 x 249 mm/	<u>749 ks</u>	<u>(749 ks)</u>

Tvarovky POROTHERM Profi 8

- <u>Celkom</u> - celé /80 x 497 x 249 mm/ Podkrovie veniec a okolo komína	<u>56 ks</u>	(56 ks)
---	--------------	----------

DEBNIACE TVÁRNICE DT 40

ZÁKLADY:		
- Celé /400 x 500 x 250 mm/	<u>171 ks</u>	<u>(222 ks)</u>

Poznámka: - Údaj uvedený v zátvorke platí pre alternatívu rodinného domu s **pristavanou garážou**.

Pri objednávke je potrebné uvažovať rezervu cca 3% podľa zväženia dodávateľa stavby.

Keramické preklady POROTHERM - pozri technickú správu časť "STATIKA"