

## Řezný rozsah a technická data :

Řezný rozsah :

90 °	220 mm	300 x 150 mm
L/R 45 °	200 mm	200 x 200 mm
60 °	120 mm	120 x 120 mm

Celkový příkon : 1,0 kW

Řezná rychlost : Přepínatelný motor , 28 a 56 m.min.-1

Natočení ramene : 45 ° - 90 ° - 60 °

Pilový pás : 2710 x 25(27) x 0,9

Rozměr stroje : 1360 x 900 x 1200 mm

Hmotnost stroje : 325 kg

Čerpadlo chladicí kapaliny : 0,09 kW

Motor : EMP Slavkov , (tm) 80 2/4 B5, 0,65 / 0,90 kW, 3 x 380 V, 1450 / 2880 ot.min -1

Koncové spínače : ABB ,P 50 – 211

Bezpečnostní spínače : Guard master, ELF

Chladicí kapalina : MABOR 15 l (směsy)

Stlačený vzduch : 0,6 Mpa – 200 l/min.

Převodový olej : PP 7

### 1, Použití

Pásová pila na železo STG 220 DG slouží k řezání ocelí, barevných kovů ( mimo čistého Al a Cu) a umělých hmot až do průměru 220 mm.

### 2, Instalace

Stroj je dodáván s 3m dlouhým kabelem bez zástrčky na dřevěné paletě.

Před instalací stroje je nutno dbát na to, aby měla obsluha dostatek prostoru. V místě obsluhy min. 100 cm a za pilou 60 cm

Po vyrovnání pomocí vodováhy je nutno stroj uchytit k podlaze za pomoci 4. Ks šroubu M 10 x 100.

### 3, Elektrické připojení

Provozní a síťové napětí musí být shodná .Připojovací hodnota je 2 kW. Připojení musí provést odborník z náležitým oprávněním.Připojovací místo musí být opatřeno odpovídajícím jištěním proti zkratu.

Při připojení na pevný přívod musí být tento vybaven hlavním vypínačem uzamykatelným v nulové poloze .