

SPECIFIKACE MATERIÁLU

VYTÁPĚNÍ

STROJNÍ ČÁST

1. Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem TV
od fy. IMMERGAS
MINI NIKE X 24
Jm. výkon 7,0 -24,0 kW
spotřeba plynu 0,7-2,5 m3/h
odkouření komin 1 ks
2. Nepřímo ohříváný zásobník TV
od fy. ACV
COMFORT 240
Celkový objem 242 l
Objem TV 240 l
Max. přípojitelný v 37 kW 1 ks
3. Expanzní nádoba
od fy. REFLEX
NG 25/6
Celkový objem 25 l 1 ks
4. Připojovací sada TUV
od fy. IMMERGAS
obj. č. 3.020934 1 ks
5. Napojení na stávající odvod spalin 1 soub

POTRUBÍ

1. Potrubí Cu
polotvrdých
15x1 110 m
18x1 75 m
22x1 25 m
tvrdých
28x1 10 m
2. Tlakové zkoušky potrubí
potrubí Cu
do DN 50 220 m
3. Fitinky 1 soub

ARMATURY

1. Kulový kohout
DN 20 4 ks
2. Kulový kohout se zabezpečením
DN 20 1 ks
3. Filtr
DN 20 2 ks
4. Zpětná klapka
DN 20 2 ks
5. Vypouštěcí kulový kohout
DN 15 4 ks

OTOPNÁ TĚLESA

1. Desková otopná tělesa		
VENTIL KOMPAKT		
21VK-600/1000	1	ks
21VK-600/1400	2	ks
22VK-600/1000	1	ks
22VK-600/1400	4	ks
22VK-600/1600	1	ks

RADIÁTOROVÉ ARMATURY

1. Termostatická hlavice		
RAE - K 5034	15	ks
2. Uzavírací šroubení pro VK		
RLV-KS - přímé	15	ks

IZOLACE

1. Návleková izolace		
18/13	44	m
22/13	25	m
28/13	10	m