



**Achtung: Alle Schweißnähte im Produktbereich auf 100%-Dichtigkeit zu prüfen mit Eindringverfahren.  
 Prüfmittel: Petroleum/Schlemmkreide  
 Über die Dichtigkeitsprüfung ist ein Protokoll zu erstellen.**

material: 304L cladding made of aluminium sheeting white RAL 9006 weight: ca. 6050kg  
 Insulation by 50 mm mineral-wool and 50 mm PU-Platten  
 Finish: welding seams inside polished without pores 0,8 µm, outside secured and brushed, remaining parts cold rolled surface III c

Year of construction:	2005	Inner container	pressure less	Jacket	4
Permissible working pressure:	bar				1-90
Permissible work temperature:	°C		4-42		ice water/glycol 1/2
Capacity:	l				
Test pressure:	bar				6

Item	Qty	Designation	Notes
N 14	1	15	sampling valve Nocado type 710 praperes Campina
N 13	1		DRD-flange
N 12	1		tank-plate Fa. Schwarte
N 11	1	100	11850 outlet
N 10	1		socket for Pt-100, type TP no. 6-31801-7051-1 praperes Campina
N 9	2	50	11850 in/outlet for tempering system in the lower bottom
N 8	1	430	manhole, connection for proximity switch (type IFM 5846 M18)
N 7	2	50	11850 in/outlet for tempering system in the jacket
N 6	2	20/25	11850 clip for agitator with pneumatic butterfly L6/Fs and Initiator
N 5	1		agitator with bonnet
N 4			
N 3	2	G 1"	niveau electrode Fa. E+H
N 2	2		cleaning socket with rotating spray ball CLIP-DISC
N 1	1	300	aeration/deaeration with drip tray and pipe to floor

**socket position shown in top view only**

Index	Änderungen	Datum	Name	Für Maße ohne Toleranzangabe
a	tank discharge 2000	02.09.	Nagel	DIN 7168=AWN
b	remarks from 06.09.05	06.09.	Nagel	fein,mittel,grob
c	remarks from 07.09.05	07.09.	Nagel	gez. Nagel
d	remarks from 07.09.05	07.09.	Nagel	
e	remarks from 12.09.05	13.09.	Nagel	
f	remarks from 20.09.05	20.09.	Nagel	

Interne Zeichnungs Nr. **Maßstab Benennung** **1:20 2 x cream storage tank 35 m³**

Datum: 12.08.05  
 Auftr. Nr. **PM-789/04**  
 Zeichnungs Nr. **05-02-1379f**

**SCHWARTE-MILFOR Sp. z o.o.**  
 Al. Obrotowa Torbruka 3A  
 PL-10-092 Olaszyn  
 Tel. +48 (89) 527 68 49  
 Fax +48 (89) 527 68 87