

LEGENDA:

1	Podkladní beton C 12/15 XC2, tl. 100 mm
2	Železobeton, beton C 30/37 XC4, síť kari 8/100/100
3	Obetonování potrubí, beton C 30/37 XF3
4	Výpustné potrubí PP DN600, typ hladké
5	Beton prostý C 30/37 XF3
6	Kamenná dlažba do betonu tl. 200 mm
7	Ocelový profil U 80
8	Ocelová tyč L 50
9	Ocelový profil U 100
10	Ocelový profil U 200
11	Dřevěné dluže 1050*250*50
12	Madlo, trubka průměr 60 mm, délka 1 m
13	Kanalizační šoupě DN 400, litina + nerezové táhlo
14	Šachtová stupadla
15	Česlicový rám z ocel. tyčí 40*20, světlá vzdálenost 65 mm
16	Ocelový poklop
17	Zdivo z lomového kamene
18	Kamenná rovnanina tl. 300 mm
19	Zához z lomového kamene 80-200 kg/ks, tl. 300 mm
22	Ovládací stojan šoupěte
23	Utěsnění dluží dusaným jilem
24	Štěrkopískový podsyp tl. 150 mm
25	Těsnění napojení obetonování potrubí na ŽB konstrukci
26	Těsnění pracovních spárm doporučeno SIKA V-20