

Stavba : Výrobna uzenin, prodejna masa a uzenin a fufet na parc. č. 226/43 vk. ú. Výšovice.

Výpis materiálu pro základové konstrukce :

Podkladní beton tl. 5 cm pod základové patky B15

obvodní 0,70x0,70x0,05x18	= 0,44 m ³
středové 0,70x2,42x0,05x9	= 0,36 m ³
<u>celkem</u>	<u>= 0,80 m³</u>

Podkladní beton tl. 5 cm pod základové pasy B15

0,45x2,32x0,05x16	= 1,83 m ³
0,45x5,65x0,05x2	= 0,50 m ³
0,40x5,70x0,05x2	= 0,22 m ³
<u>celkem</u>	<u>= 2,55 m³</u>

Základy přístavku pro konfiskát B15

1,72x0,24x0,75 + 2x0,90x0,24x0,75	= 0,63 m ³
-----------------------------------	-----------------------

Beton výplně ztraceného bednění

468 ks x 0,02688m ³ /ks	<u>celkem</u> = 12,3 m ³
------------------------------------	-------------------------------------

Podkladní betonové mazaniny podlah. konstr. B20

35,10x14,60x0,10	= 51,24 m ³
35,61x15,12x0,1 - 0,60x2,32x9x0,1	= 52,60 m ³
<u>celkem</u>	<u>= 103,85 m³</u>

Tvárnice ztraceného bednění vel. 500x400x200 mm se zámkem

7x3x16 + 11x3x2 + 11x3x2 + 11x2 + 24 + 6 x 3	= 468 ks
--	----------

Ocel. výztuž zákl. pasů - ocel. E průměru 12 mm

(3,72+2x0,3)x2x3x8x2	= 432,0 m
(5,75+2x0,30)x2x3x4	= 152,4 m
(5,75+2x0,30)x2x2	= 25,4 m
<u>celkem</u>	<u>= 609,4 m x 0,8878 kg/m = 541,0 kg</u>

<u>KARI síť 4x4(150x150/2000x3000) KA 17</u>	<u>ks 170</u>
--	---------------

Štěrkodrt' frakce 0-63 mm

Objekt výroby : 14,4 x 34,9	= 88,0 m ³
--------------------------------	-----------------------