

# VÝPIS PRVKOV – DREVENÉ OKNÁ, PARAPETY

BUNGALOV 1576

Z

OZNAČENIE NA VYKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				POZNÁMKA								
			PODLAŽIE			CELKOM									
			1.PP	1.NP	2.NP										
1		<p><b>2875x750 mm</b> OKNO ZDRUŽENÉ, SO STREDNÝM PRIDAVNÝM PROFILOM. <b>JEDNA ČASŤ:</b> 1500x750 SKLOPNÁ <b>DRUHÁ ČASŤ:</b> 1260x750 KRÍDLO SKLOPNÉ</p>	<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> </table>	X	1	X	1	<p><b>PARAPET:</b> VNÚTORNÝ : 1500+1260mm MATERIÁL: DREVOTRIESKOVÉ, ALT. PLASTOVÉ KOMŔRKOVÉ, WERZALIT. POČET KS. : 1</p> <p>VONKAJŠÍ : 2875mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, ALT. HLINÍK POČET KS.: 1</p>							
X	1	X	1												
2		<p><b>1500x2280* mm</b> TERASOVÉ DVERE ZDRUŽENÉ SO STĽPIKOM, PRÁVĀ HORNĀ ČASŤ: PEVNÉ PRÁVĀ DOLNĀ ČASŤ: PEVNÉ LAVĀ ČASŤ: OTVĀRÁVĀ A SKLOPNÉ</p> <p><b>1500x2280* mm</b> TERASOVÉ DVERE ZDRUŽENÉ SO STĽPIKOM, LAVĀ HORNĀ ČASŤ: PEVNÉ LAVĀ DOLNĀ ČASŤ: PEVNÉ PRÁVĀ ČASŤ: OTVĀRÁVĀ A SKLOPNÉ</p>	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> </table>	P	X	1	X	1	L	X	1	X	1	<p><b>PARAPET :</b> VNÚTORNÝ 1500mm MATERIÁL ALT.: DREVO, WERZALIT POČET KS.: 2</p> <p>VONKAJŠÍ 1500mm MATERIÁL ALT. : KAMEŇ, PLAST, POZINKOVANÝ PLECH POČET KS.: 2</p>	<p>• OKNO VYBAVENÉ EXTER. PREDOKENNOU HLINÍKOVOU ŹALŮZIOU. VIĎ VÝPIS (HZ)</p> <p>• PRI POUŹITÍ EXTER. PREDOKENNÝCH ŹALŮZÍ POUŹITĚ HORNÝ ROZŠIRŮJŮCI PROFIL HR 100MM NA KOTVENIE DO RĀMU OKNA, ALT. POUŹITĚ L PROFIL NA KOTVENIE DO PREKLADU PODĽA ODPORŮČANIA DODĀVATEĽA ŹALŮZII.</p>
P	X	1	X	1											
L	X	1	X	1											
3		<p><del>1000x2280 mm</del> <b>715x1000</b> ZASKLENĀ STĽNA</p> <p>VRCH OKNO OTVĀRÁVĀ A SKLOPNÉ, SPODOK PEVNĚ ZASKLENIE</p> <p><b>PRI ALTERNĀTĪVE PRĪSTAVANEJ GARĀŽE REALIZOVĀĬ AKO OTVĀRÁVĀ DVERĚ, PRĪPĀDNE ICH NAHRADIĬ INTERĪEROVÝMI!</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	P	X	1	X	1	L	X	X	X	X	<p><b>PARAPET :</b> VONKAJŠÍ 1000mm MATERIÁL ALT. : KAMEŇ, PLAST, POZINKOVANÝ PLECH POČET KS.: 1</p>	<p>* VÝŠKA OKNA VRĀTANE ROZŠIRŮJŮCEHO 100MM PROFILU PRE KOTVENIE ŹALŮZII !</p>
P	X	1	X	1											
L	X	X	X	X											

## POZNĀMKY – drevené oknĀ a dvere – atyp.

▼	OKNĀ SŮ NAVRHNUTĚ AKO DREVENĚ ALTERNĀTĪVNE JE MOŹNĚ REALIZOVĀĬ PLASTOVĚ
▼	ZASKLENIE – IZOLAČNĚ TROJSKLO, OKNO (MAX. U=0,6 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup> ), VCHODOVĚ DVERĚ (MAX. U=1,0 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup> )
▼	PRI VÝKAZOCH SŮ UVEDENĚ ROZMERY STĀVEBNÝCH OTVOROV BEZ ZATEPLOVACIEHO SYSTĚMU A OMIETOK !
▼	FARBA DREVENÝCH RĀMOV PODĽA POŹIADAVĪEK INVESTORA
▼	SCHĚMATICKĚ ZOBRAZENIE JE NAZNAČENĚ V POHĽADE Z VNŮTORNEJ STRANY !
▼	<b>PRED OBJEDNANĪM OKIEN A DVERĪ JE POTREBNĚ PRESNE ZAMERAĬ SKUTOČNĚ ROZMERY STĀVEBNÝCH OTVOROV !</b>

# VÝPIS PRVKOV – DREVENÉ OKNÁ, PARAPETY

BUNGALOV 1576 Z

OZNÁČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				POZNÁMKA							
			PODLAŽIE			CELKOM								
			1.PP	1.NP	2.NP									
4		<p><b>1875x2280* mm</b> TERASOVÉ DVERE ZDRUŽENÉ SO STĽPIKOM, PRAVÁ HORNÁ ČASŤ: PEVNÉ PRAVÁ DOLNÁ ČASŤ: PEVNÉ ĽAVÁ ČASŤ: OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ</p> <p><b>1875x2280* mm</b> TERASOVÉ DVERE ZDRUŽENÉ SO STĽPIKOM, ĽAVÁ HORNÁ ČASŤ: PEVNÉ ĽAVÁ DOLNÁ ČASŤ: PEVNÉ PRAVÁ ČASŤ: OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ</p>	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> </table> <p><b>PARAPET :</b> VNÚTORNÝ 1875mm MATERIÁL ALT.: DREVO, WERZALIT POČET KS.: 2 VONKAJŠÍ 1875mm MATERIÁL ALT. : KAMENÍ, PLAST, POZINKOVANÝ PLECH POČET KS.: 2</p>	P	X	1	X	1	L	X	1	X	1	<p>• OKNO VYBAVENÉ EXTER. PREDOKENNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU. VIĎ VÝPIS (HZ)</p> <p>• <b>PRI POUŽITÍ EXTER. PREDOKENNÝCH ŽALÚZIÍ POUŽÍŤ HORNÝ ROZŠIRUJÚCI PROFIL HR 100MM NA KOTVENIE DO RÁMU OKNA, ALT. POUŽÍŤ L PROFIL NA KOTVENIE DO PREKLADU PODĽA ODPORÚČANIA DODÁVATEĽA ŽALÚZIÍ.</b></p> <p>* VÝŠKA OKNA VRÁTANE ROZŠIRUJÚCEHO 100MM PROFILU PRE KOTVENIE ŽALÚZIÍ !</p>
P	X	1	X	1										
L	X	1	X	1										
5		<p><b>(1420+1350) x2280* mm</b> (DO STAV. OTVORU 1500+1500 x2280 MM) 2x PEVNÁ ČASŤ 1350x2280*mm</p> <p>ROHOVÁ ZOSTAVA DVOCH ZASKLENÝCH STIEN S ROHOVÝM PROFILOM</p> <p>* VÝŠKA OKNA VRÁTANE ROZŠIRUJÚCEHO 100MM PROFILU PRE KOTVENIE ŽALÚZIÍ !</p>	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>* ROZMER JE VRÁTANE ROHOVÉHO PROFILU</p> <p>ROZMER ZOSTAVY ROHOVÝCH OKIEN JE ORIENTAČNÝ A VYCHÁDZA Z ROZMEROV STAVEBNÉHO OTVORU. SKUTOČNÉ ROZMERY OKENNEJ ZOSTAVY KONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽOM OKIEN PO ZAMERANÍ SKUTOČNÝCH STAVEBNÝCH ROZMEROV A URČENÍ POLOHY OKNA V RÁMCI OSTENIA A ŠÍRKY ROHOVÉHO PROFILU!</p>	A	X	1	X	1	B	X	1	X	1	
A	X	1	X	1										
B	X	1	X	1										

## POZNÁMKY – drevené okná a dvere – atyp.

▷	RÁMY OKIEN A DVERÍ REALIZOVAŤ AKO DREVENÉ Z LEPENÝCH, TZV. "EURO"-PROFILOV. OKNÁ A DVERE JE MOŽNÉ ALTERNATÍVNE REALIZOVAŤ AKO PLASTOVÉ.
▷	PRI VÝKAZOCH SÚ UVEDENÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV BEZ ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU A OMIETOK !
▷	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE JE NAZNAČENÉ V POHLADE Z VNÚTORNEJ STRANY
▷	PRESNÚ VÝŠKU ROZŠIRUJÚCEHO PROFILU OKNA STANOVÍŤ PODĽA MOŽNOSTI DODÁVATEĽA OKNA
▷	<b>PRED OBJEDNANÍM OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV !</b>
▷	ZASKLENIE – IZOLAČNÉ TROJSKLO, OKNO (MAX. U=0,6 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup> ), VCHODOVÉ DVERE (MAX. U=1,0 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup> )
▷	FARBA DREVENÝCH RÁMOV PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA

# VÝPIS PRVKOV – DREVENÉ OKNÁ, PARAPETY

BUNGALOV 1576 Z

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				POZNÁMKA		
			PODLAŽIE			CELKOM			
			1.PP	1.NP	2.NP				
6		<p><b>ROZVINUTÝ POHLAD</b></p> <p><b>ROHOVÝ PROFIL</b></p> <p><b>PÓDORYS</b></p> <p><b>ROHOVÝ PROFIL</b></p>	<p><b>(1420+2350) x2280* mm</b></p> <p>(DO STAV. OTVORU 1500+2500 x2280 MM)</p> <p>OKNO ZDRUŽENÉ SO STĚPIKOM. ROHOVÁ ZOSTAVA TROCH OKIEN S ROHOVÝM PROFILOM</p> <p>PRAVÁ A STREDNÁ ČASŤ: PEVNÁ ĽAVÁ ČASŤ: SKLOPNÁ</p> <p>PARAPET VONKAJŠÍ I VNÚTORNÝ, 1KS – PRISPOSOBIŤ ROZMERU OKNA ZAMERANÉHO NA MIESTE.</p>	<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> </table>	X	1	X	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OKNO VYBAVENÉ EXTER. PREDOKENNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU. VIĎ VÝPIS (HZ)</li> <li>• PRI POUŽITÍ EXTER. PREDOKENNÝCH ŽALÚZIÍ POUŽIŤ HORNÝ ROZŠIRUJÚCI PROFIL HR 100MM NA KOTVENIE DO RÁMU OKNA, ALT. POUŽIŤ L PROFIL NA KOTVENIE DO PREKLADU PODĽA ODPORÚČANIA DODÁVATEĽA ŽALÚZIÍ.</li> </ul> <p>* VÝŠKA OKNA VRÁTANE ROZŠIRUJÚCEHO 100MM PROFILU PRE KOTVENIE ŽALÚZIÍ !</p>
X	1	X	1						
7		<p><b>1500x2280 mm</b></p> <p>VONKAJŠIE DVERE VCHODOVÉ S BOČNÝM SVETLÍKOM</p> <p><b>KRÍDLO:</b> 1000x2280mm PLNÉ OTVÁRAVÉ</p> <p><b>BOČNÝ SVETLÍK:</b> 500x2280mm PRESKLENÝ NEPRIEHĽADNÝM BEZPEČNOSTNÝM SKLOM</p>	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> </table>	P	X	1	X	1	<p><b>BOČNÝ PÁS DVERÍ OPATRIŤ NEPRIEHĽADNÝM BEZPEČNOSTNÝM ZASKLENÍM</b></p>
P	X	1	X	1					

## POZNÁMKY – drevené okná a dvere – atyp.

▼	RÁMY OKIEN A DVERÍ REALIZOVAŤ AKO DREVENÉ Z LEPENÝCH, TZV. "EURO"-PROFILOV. OKNÁ A DVERE JE MOŽNÉ ALTERNATÍVNE REALIZOVAŤ AKO PLASTOVÉ.
▼	PRI VÝKAZOCH SÚ UVEDENÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV BEZ ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU A OMIETOK !
▼	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE JE NAZNAČENÉ V POHLADE Z VNÚTORNEJ STRANY
▼	PRESNÚ VÝŠKU ROZŠIRUJÚCEHO PROFILU OKNA STANOVÍŤ PODĽA MOŽNOSTI DODÁVATEĽA OKNA
▼	<b>PRED OBJEDNANÍM OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV !</b>
▼	ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM S "TEPLÝM" (PLASTOVÝM ALEBO NEREZOVÝM, T.J. NIE HLINÍKOVÝM) DIŠTANČNÝM RÁMIKOM. ALTERNATÍVNE JE MOŽNÉ POUŽIŤ ŠPECIÁLNE IZOLAČNÉ DVOJSKLO. SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA ZASKLENIA $U_g=0,7W/m^2K$ (MAX.)
▼	ZASKLENIE – IZOLAČNÉ TROJSKLO, OKNO (MAX. $U=0,6 Wm^{-2}K^{-1}$ ), VCHODOVÉ DVERE (MAX. $U=1,0 Wm^{-2}K^{-1}$ )
▼	FARBA DREVENÝCH RÁMOV PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA