



**OZNAČENÍ:** SPOJKA BRZDOVÁ NORMÁLNÍ (UIC)

ČÍSLO VÝKRESU: **90150-133/X**

Označení uživatele

**OZNAČENÍ UŽIVATELE:**

- č.v./1 – bez označení
- č.v./2 – ČD
- č.v./3 – PKP
- č.v./4 – ŽSR
- č.v./5 – AAE
- č.v./6 – DB
- č.v./7 – CFL
- č.v./8 – SBB
- č.v./9 – MAV
- č.v./10 – SNTF
- č.v./11 – ZSSKČ
- č.v./12 – GATX

**ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:**

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Maximální provozní tlak | 11 bar         |
| Provozní teplota        | -40 až +70°C   |
| Průchodnost             | Ø22            |
| Provedení spojky        | UIC 541-1      |
| Třída hořlavosti hadice | DIN 5510-2 S3  |
| Třída tvoření kouře     | DIN 5510-2 SR1 |
| Hmotnost                | 2,35 kg        |

NETOLEROVANÉ ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ!

Měřtko <b>N</b>	Ind. Poč.	Změna	Datum	Podpis	Promítání	ISO E	Archiv
	Materiál				Netol. roz.		<b>E</b>
	Palátov				Hmotnost		
	R. norma				Starý výkr.		
	Vypr.	Holeka	Norm.r.		Název		
	Præk.	Schvèll	Datum	28.2.2012	Typ		
	TECHNICKÉ				Číslo výkresu		
					<b>NCZ 90150-133</b>		
					Seznam		
					Číslo výkresu		
					<b>NCZ 90150-133</b>		



DAKO - CZ, s.r.o.  
PŘEMYSLOVCE

Číslo výkresu  
**NCZ 90150-133**

Seznam  
**NCZ 90150-133**

