

Popis:	Rozměr otvoru mm:	Počet KS
		12
<p>OKNO CELOPLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ČIRÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ POUZE Z VNĚJŠÍ STRANY - IMITACE DŘEVA RÁM: CELOPLASTOVÝ STANDARD, PŘÍPADNĚ VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE NEKOVOVÝ TERMORÁMEČEK STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ KOVÁNÍ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN (ZÁVĚSY, KLIKY), S MIKROVENTILACÍ</p>	900 x 1300	4
<p>"OKNO CELOPLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO BAREVNÉ PROVEDENÍ POUZE Z VNĚJŠÍ STRANY - IMITACE DŘEVA RÁM: CELOPLASTOVÝ STANDARD, PŘÍPADNĚ VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE NEKOVOVÝ TERMORÁMEČEK STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ KOVÁNÍ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN (ZÁVĚSY, KLIKY), S MIKROVENTILACÍ</p>	900X1300	2
<p>OKNO CELOPLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ČIRÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ POUZE Z VNĚJŠÍ STRANY - IMITACE DŘEVA RÁM: CELOPLASTOVÝ STANDARD, PŘÍPADNĚ VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE NEKOVOVÝ TERMORÁMEČEK STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ KOVÁNÍ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN (ZÁVĚSY, KLIKY), S MIKROVENTILACÍ</p>	950 x 1300	1
<p>OKNO CELOPLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO BAREVNÉ PROVEDENÍ POUZE Z VNĚJŠÍ STRANY - IMITACE DŘEVA RÁM: CELOPLASTOVÝ STANDARD, PŘÍPADNĚ VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE NEKOVOVÝ TERMORÁMEČEK STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ KOVÁNÍ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN (ZÁVĚSY, KLIKY), S MIKROVENTILACÍ</p>	950 X 1300	1
<p>OKNO CELOPLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ (JEDNO KŘÍDLO) S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ČIRÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ POUZE Z VNĚJŠÍ STRANY - IMITACE DŘEVA RÁM: CELOPLASTOVÝ STANDARD, PŘÍPADNĚ VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE NEKOVOVÝ TERMORÁMEČEK STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ KOVÁNÍ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN (ZÁVĚSY, KLIKY), S MIKROVENTILACÍ</p>	1750 X 1340	2

