



**DREVENÉ PRVKY:**

- Ⓝ DREVENÝ PRIEHRADOVÝ NOSNIK SO STYČNIKOVÝMI PLECHMI ... 45ks
- Ⓛ POMURNICA 150x150 – 150 bm = 3,375m<sup>3</sup> /pod pomurnicu vozit porozdrannú fóliu/
- ČELOVÁ LATA 150x 25 – 120 bm = 0,45m<sup>3</sup>
- ZVISLÉ KONTRA LATY 60x 40 – 650 bm = 1,56m<sup>3</sup>
- LATOVANIE 60x 40 – 1 800 bm = 4,32m<sup>3</sup>
- Ⓝ KLAPĽAPRSKE PRVKY /poplastovný plech –odtieň ako strešná krytina/:

- DAŽŇOVÝ ZLAB d=150mm ... 100bm
- DAŽŇOVÝ ZVOD d=100mm ... 70bm /zausťit do exist. dažďovej kanalizácie/
- ZLABOVÝ KOTLIK d=150mm ... 6ks
- OPLECHOVANIE ČELA ... r.š. 150mm/z 3 plechov 150mm/ –80bm =12m<sup>2</sup>
- OPLECHOVANIE ČELA RÍMSY ... r.š. 150mm/z 2 plechov150mm/ –180bm =27m<sup>2</sup>
- OPLECHOVANIE OKAPU ... r.š. 250mm –90bm =22,5m<sup>2</sup>
- OPLECHOVANIE KAMINOV –15m<sup>2</sup>



- ▭ EXISTUJÚCE MURIVO /doplniť podľa nového sklonu strechy/
- ▨ NAVRHOVANÉ ŠTITOVÉ MURIVO, TEHL Y POROTHERM Profi 30P+D
- ▨ NAVRHOVANÉ KAMINOVÉ MURIVO, TEHL Y KLUNKER

- SKLADBA STRECHY /535,63m<sup>2</sup>/
- STREŠNÁ KRYTINA CREATON /odtieň ANTRACIT/
- LATOVANIE 60x40
- ZVISLÁ KONTRA LATA 60x40
- PODSTREŠNÁ FÓLIA /poropriepustná/
- DREVENÝ PRIEHRAD. NOSNIK /podstrešný priestor/
- PAROPRIEPUSNÁ FÓLIA KONTAKTNÁ /no tepel. izoláciu/
- TEP. IZOLÁCIA NOBASIL hr. 2x150mm
- PAROZABRANNÁ FÓLIA /no exist. strop/
- EXISTUJ. STROPNÁ KONŠTRUKCIA



- Ⓝ POZNÁMKA:
- VŠETKY VKRSTY SPOTREBEČŮV V KAMINE PREDLŽIŤ o 300mm
- BLESKOZVOD VÍD. SAMOSTATNÝ DIEL PD

- Ⓝ V1 VETRAČIA TURBÍNA LOMANCO BIB 14 ... 12 ks /odvetranie pŕjgu/
- Ⓝ V2 VETRAČIA TURBÍNA d=100mm ... 6 ks /odvetranie kond. potrubie/
- Ⓝ S1 STREŠNÝ VYVEZ VELUX CVT 486x756mm ... 6 ks /s príslušenstvom/