


1)

1 ks



pohled zvenku

plastové okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí (dovnitř)

zasklené izol. dvojsklem

rozměr otvoru: 1200/1350 mm

6 komorový profil, mikroventilace

barva: střed. hnědá –imitace dřeva/exterie/ x bílá/interier/

parapet: venkovní: bezúdržbový lakovaný pozink, odstín tm. hnědý

parapet vnitřní: vlhkovzdorná vysoce lisovaná dřevotřísková deska,
horní plocha laminát, odstín bílý

okno opatřeno vnitřní žaluzií – odstín dle nabídky dodavatele


okno opatřeno zvenku sítčkou proti hmyzu

součinitel prostupu tepla $U_w=1,2W/m^2K$

původní stávající okno je dvoukřídlové špaletové

2)

4 ks



pohled zvenku

plastové okno dvoukřídlové, dělené sloupkem uprostřed

otevíravé a sklápěcí (dovnitř)

zasklené izol. dvojsklem

rozměr otvoru: 1820/1370 mm

6 komorový profil, mikroventilace

barva: střed. hnědá –imitace dřeva/exterie/ x bílá/interier/

parapet: venkovní: bezúdržbový lakovaný pozink, odstín tm. hnědý

parapet vnitřní: vlhkovzdorná vysoce lisovaná dřevotřísková deska,
horní plocha laminát, odstín bílý

okno opatřeno vnitřní žaluzií – odstín dle nabídky dodavatele


okno opatřeno zvenku sítčkou proti hmyzu – 4 ks

součinitel prostupu tepla $U_w=1,2W/m^2K$

původní stávající okno je tříkřídlové špaletové se sloupkem

3)

1 ks



pohled zevnitř

plastové okno schodišťové

dvoukřídlové, v horní části dělené vodorovně poutcem

dolní část pevně zasklená /fix/

horní část – křídlo sklápěcí (dovnitř)

zasklené izol. dvojsklem, neprůhledná úprava

rozměr otvoru: 970/1720 mm

6 komorový profil, mikroventilace

barva: střed. hnědá –imitace dřeva/exterie/ x bílá/interier/

parapet: venkovní: bezúdržbový lakovaný pozink, odstín tm. hnědý

parapet vnitřní: ne

okno opatřeno zvenku sítčkou proti hmyzu

součinitel prostupu tepla $U_w=1,2W/m^2K$

původní okno je ze sklobetonových tvárnic