


- MODIFIK. ASF. PÁS ELASTEK 50 GARDEN
- SAMOLEPÍČÍ MODIFIK. ASF. PÁS GLASTEK 30
- TEP. IZOL. VE SPÁDU EPS 150 S - MIN. TL.180 MM
- DESKY TEP. IZOLACE PIR TL.100 MM
- SAMOLEPÍČÍ MODIFIK. ASF. PÁS GLASTEK 30
- OSB 3 TL.25 MM
- STROPNÍ KONSTRUKCE, DŘ. TRÁMY 120/220 MM á 1,0 M
- SDK PODHLED NA OCEL. KONSTRUKCI

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA 10 MM
- PODLOŽKA
- SYSTÉMOVÁ KONSTR. PODLAHOVÉHO TOPENÍ 70 MM
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJ. IZOL. DESKA 30 MM
- STROPNÍ ŽELBET. KONSTRUKCE
- OMÍTKA

- LEGENDA**
-  OBVODOVÉ ZDIVO TL. 380 MM
 -  VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 240 MM
 -  PŘÍČKY TL. 115 MM
 -  BETON PROSTÝ
 -  ŽELEZOBETON

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA 10 MM
- ANHYDRITOVÁ VRSTVA 40 MM
- SYSTÉMOVÁ KONSTR. PODLAHOVÉHO TOPENÍ 50 MM
- PE FÓLIE
- PĚN.POLYST. EPS 150 S - 120 MM
- NP+MOFIF.ASF.PÁS ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL
- ZÁKLAD. DESKA BETON C 20/25 S KARI SÍTÍ 150/150/6 PŘI DOLNÍM POVRCHU 150 MM
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP 100 MM
- ROSTLÝ TERÉN

ŘEZ B - B' - M 1:50