

Dodělání venkovních omítek venkovní terasy rodinného domu

Rozdělení stavebních prací dle charakteru

1) venkovní svislé omítky stěn

Vyspravení a vyrovnání hrubé omítky , návrh řešení dilatační spáry mezi terasy .

- stávající povrch hrubá omítka na cihelném nebo škvárobetonovém zdivu
- zadní stěna zateplená polystyrenem s perlínkou .
- bandáž kritických míst pro pozdějšímu praskání

celkem : **44,5m²**

2) omítnutí stropního přesahu stropu a čela terasy

Holý hurdiskový strop , provizorně natřený bílou povrchovou barvou .

návrh řešení proti případnému praskání finální omítky .

Osazení rohové lišty na spodní čelní hranu stropu .

spodní strop : délka 17,8m /přesah 1m + čelo : 0,1x 19,8 m

celkem : **19,8m²**

3) omítnutí stropu pod trasou

Holý hurdiskový strop , provizorně natřený bílou povrchovou barvou .

návrh řešení proti případnému praskání finální omítky .

rozměr : 6x 4= **24 m²**

4) omítnutí dvou překladů

Holé ocelové překlady s I profilu (3ks I vedle sebe) /

/I profily překladu č. 2 před omítnutím provařit mezi sebou /

Bandáž , omítnutí (popř. návrh jiného řešení postupu) ,

překlad délky : 6m , rozměr cca 0,3x 0,2m , - 2ks

Obecně:

Jedná se o severní stranu vystavenou nepříznivým povětrnostním vlivům (severní větry , mráz).

Přízemí bez nutnosti lešení .

Konečný povrch jednotná pružná elastická silikonová jemnozrnná bílá omítka .

/použití kvalitních materiálů pro zabránění vzniku mikrotrhlin /

Obhlídka místa realizace pro upřesnění podkladů a rozsahů prací možná kdykoli.

Záruka na provedené práce .

Ing. Petr Dufka

Karafiátova 1307

Valašské Meziříčí 757 01

tel . 604 86 93 86 , petrdufka@seznam.cz