



- TAŠKOVÁ KRYTINA
- LATĚ 60/40 MM
- KONTRALATĚ 60/40 MM
- SAMOLEPIČÍ ASFALT.PÁS 30 MM
- TEPLOIZOLACE TOPDEK 022 PIR 120 MM
- MODIFIK. ASFALT.PÁS 30 MM
- OSB 3 - 22 MM
- KROV

- NAŠLAPNÁ VRSTVA 10 MM
- NIVELAČNÍ STĚRKA 10 MM
- BETON. MAZANINA S PODL.TOP.60 MM
- PE FÓLIE
- KROČEJ. IZOLACE 40 MM
- KONSTRUKCE STROPU POROTHERM 250
- OMLTKA

LEGENDA

- OBVODOVÉ ZDIVO - Porotherm 38 T Profi
- OBVODOVÉ ZDIVO - Porotherm 30 T Profi
- NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO - Porotherm 19 AKU
- PŘÍČKY - Porotherm 11,5 AKU
- BETON PROSTÝ
- ŽELEZOBETON

- NAŠLAPNÁ VRSTVA 10 MM
- NIVELAČNÍ STĚRKA 10 MM
- BETON. MAZANINA S PODL. TOP. 60 MM
- PE FÓLIE
- PĚN. POLYSTYREN EPS STABIL 120 MM
- PN+ASFALT.PÁS 5 MM
- PODKLAD. BETON C20/25+KARÍ SÍŤ 150/150/6 100 MM
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP 100 MM
- ROSTLÝ TERÉN

ŘEZ B - B' - M 1:50