

VÝPLNĚ OTVORŮ

OZN.	POPIS, SCHÉMA	MNOŽSTVÍ	
		I.NP	CELKEM
	POHLED Z INTERIÉRU <p>NÁZEV : OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM ROZMĚRY OTVORU: cca 2350 x 2350 mm</p> <p>RÁM A KŘÍDLO: ŠESTIKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM BARVA BILÁ, CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA – $U_w = \max. 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ RÁM BUDE S VÝZTUHOU S POZINKOVANÉ OCELI UZAVŘENÉHO PROFILU. ZASKLENÍ: ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S TERMORÁMEČKEM IZOLAČNÍ DVOJSKLO BUDE VYPLNĚNO VZÁCNÝM PLYNEM – ARGON, (KRYPTON) KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S POJISTKOU PROTI CHYBNÉ MANIPULACI S KLIKOU KLIKA BARVA BILÁ DOLNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, MIKROVENTILACE HORNÍ ČÁST S PEVNÝM ZASKLENÍM – OKNO BUDE OSAZENÓ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN. – OKNA BUDOU OBSAHOVAT STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ. – PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OTVORŮ BUDOU ŘEŠENY DLE NORMY ČSN 73 0540-2 PAROTĚSNOU PÁSKOU. – STYK ETICS A PLASTOVÉHO RÁMU OKNA BUDE ŘEŠEN DILATAČNĚ POMOCÍ ZAČIŠŤOVACÍCH PROFILŮ.</p> <p>ZAKLÁDACÍ PROFIL</p> <p>ROZMĚRY OKNA JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT PODLE STÁVAJÍCÍCH OKEN VČETNĚ ČLENĚNÍ A SMYSLU OTEVÍRÁNÍ OKNA</p>	1	1
	POHLED Z PROSTORU ZÁDVEŘÍ <p>NÁZEV : DĚLÍCI PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ ROZMĚR DVEŘÍ: 1000 x 2300 mm ROZMĚR OTVORU: cca 1160 x 1970 mm</p> <p>RÁM A KŘÍDLA: DVEŘE PRAVÉ, TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA A DVEŘE BARVA BILÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW-30DP3-C VÝPLŇ DVEŘÍ: PLNĚ DVEŘE VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM, BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM. SAMOZAVÍRAČEM A NOŽNÍM STAVĚČEM – PROVEDENÍ CHROM NA AKTIVNÍM KŘÍDLE BUDE OSAZEN ZÁMEK NA DVEŘÍCH BUDE OBOUSTRANNĚ OSAZEN OKOPOVÝ PLECH</p>	1	1