


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

pozn.: -**KÓTY PLATÍ PRO STAVEBNÍ OTVOR**, veškeré otvory je nutné před výrobou oken zaměřit na stavbě nebo upravit rozměry okenních rámců
-okna jsou kreslena při pohledu z exteriéru
-členění a způsob otevírání lze upravit dle přání investora


4.




OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRÁVÉ



OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRÁVÉ A
SKLOPNÉ




OKNO VEN
OTEVÍRÁVÉ



OKNO PEVNĚ
ZASKLENÉ

OS1a




OKNO STŘEŠNÍ VÝKLOPNÉ SE SPODNÍM OTEVÍRÁNÍM
(LOŽNICE 2x, DĚTSKÉ POKOJE)

požadavky

barva int./ext. : **dřevo / antracit**
součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{okna,max}=1,1 \text{ W}/(m_1.K)$
součinitel prostupu tepla skla : $U_{g,max}=0,9 \text{ W}/(m_1.K)$

POČET : 4 ks

OS1b




OKNO STŘEŠNÍ KYVNÉ S AUTOMATICKÝM
MOTOROVÝM OTEVÍRÁNÍM (SCHODIŠTĚ)

požadavky

barva int./ext. : **dřevo / antracit**
součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{okna,max}=1,1 \text{ W}/(m_1.K)$
součinitel prostupu tepla skla : $U_{g,max}=0,9 \text{ W}/(m_1.K)$

POČET : 2 ks

OS2




OKNO STŘEŠNÍ VÝKLOPNÉ (GALERIE 1, GALERIE 2)

požadavky

barva int./ext. : **dřevo / antracit**
součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{okna,max}=1,1 \text{ W}/(m_1.K)$
součinitel prostupu tepla skla : $U_{g,max}=0,9 \text{ W}/(m_1.K)$

POČET : 4 ks

OS3



OKNO STŘEŠNÍ VÝKLOPNÉ (KOUPELNA)

požadavky

barva int./ext. : **dřevo / antracit**
součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{okna,max}=1,1 \text{ W}/(m_1.K)$
součinitel prostupu tepla skla : $U_{g,max}=0,9 \text{ W}/(m_1.K)$

POČET : 2 ks