



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	175
Šířka	330
Hloubka	135

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	135

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	500
Šířka	225
Hloubka	135

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	135

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)




Rozměry	(mm)
Výška	175
Šířka	330
Hloubka	135

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	135

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	175
Šířka	330
Hloubka	155

Normy: EN 62208

