



VE312PN

Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 3-řadá 36 mod., s perf. pro vývod.

Provedení

typ upevnění	nástěnná montáž
--------------	-----------------

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	400 V
------------------	-------

Kryt, dveře

zavírání dveří typu	pružinový uzávěr
Druh ochrany s dveřmi	55
Blokovatelné	ne

Materiály

Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
Barva	světle šedá
barva	světle šedá
materiál rozvaděče	Polykarbonát
typ povrchové úpravy	neléčený

Rozměry

hloubka	151 mm
výška	552 mm
šířka	310 mm
Počet modulů	36

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání	ano
-------------------------------	-----

Zařízení

počet řad v rozvaděči	3
Počet polí	1
Možná doplňková zařízení	ano
Počet DIN lišt	3

Normy

zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

třída izolace	třída izolace II
krytí IP	IP55
Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK08
neobsahuje halogeny	ano

Podmínky použití

Provozní teplota