

VÝPIS OKIEN

OZNAČENIE	01	02	03	04
SCHEMA				
SKLADOBNÝ ROZMER	3 000/1 500	2 000/2 000	1 500/700	125/700
POPIS	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, SKLÁPACIE FIX	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, FIX	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, SKLÁPACIE	MEDZIOKENNÝ PROFIL
MATERIÁL FARBA	PLAST BIELA	PLAST BIELA	PLAST BIELA	PLAST BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, U = 1,0 W/m ² K	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, U = 1,0 W/m ² K	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, U = 1,0 W/m ² K	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, U = 1,0 W/m ² K
VONKAŠÍ PARAPET	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA		PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
VNÚTORNÝ PARAPET	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA		PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
TIENENIE	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
KOVANIE ZÁMOK	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
POČET KS	1	1	1	1

OZNAČENIE	05	06	07	08
SCHEMA				
SKLADOBNÝ ROZMER	1 300/1 500	900/700	STREŠNÉ OKNO 650/980	STREŠNÉ OKNO 650/1 180
POPIS	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, SKLÁPACIE	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, SKLÁPACIE	STREŠNÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, KYVNÉ	STREŠNÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, KYVNÉ
MATERIÁL FARBA	PLAST BIELA	PLAST BIELA	DREVO	DREVO
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, U = 1,0 W/m ² K	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, U = 1,0 W/m ² K	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, U = 1,0 W/m ² K	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, U = 1,0 W/m ² K
VONKAŠÍ PARAPET	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
VNÚTORNÝ PARAPET	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
TIENENIE	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
KOVANIE ZÁMOK	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
POČET KS	1	1	3	2

OZNAČENIE	09
SCHEMA	
SKLADOBNÝ ROZMER	1 600/2 200
POPIS	FRANCOUZSKE OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ
MATERIÁL FARBA	PLAST BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, U = 1,0 W/m ² K
VONKAŠÍ PARAPET	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
VNÚTORNÝ PARAPET	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
TIENENIE	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
KOVANIE ZÁMOK	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
POČET KS	1