

## Oprava fasady Veletržní 926/10

1. Rozsah prací. Oprava fasady přízemního podlaží (od chodníku do zhruba 460cm výšky fasady) .
2. Dodavatel zajistí veškerý materiál, zařízení a vybavení pro práce do výšky 5 metru.
3. Dodavatel zajistí vyčištění celé fasady. Od chodníku až k 4,6 metru nad chodníkem (L2 kóta na přiloženém obrázku) Rozměry cca 73m<sup>2</sup>.
4. Dodavatel odstraní uvolněnou omítku (stuk). Od chodníku až po 1 meter nad chodníkem. (L1 kóta na přiloženém obrázku) Rozměry cca 3 m<sup>2</sup>.
5. Dodavatel zajistí novou omítku (stuk) vsude kde byla odstraněna v bodě 4. Dale zajistí aby nová omítka (stuk) dobře držela na podkaldové omítce.
6. Dodavatel zajistí opravu rustikálního povrchu omítky (R1, R2 & R3 na přiloženém obrázku) Dale zajistí aby opravená místa dobře držela na podkaldové omítce.
7. Dodavatel odmontuje a očistí kryt ventilace transformátoru na levé straně od hlavního vchodu (G1 na přiloženém obrázku) očištěný kryt by měl být schopen otvírání, poté natřen 2 nátěry typ nátěru číslo 1 ( viz příloha nátěry) Na závěr kryt nainstalován zpět zároveň s fasádou. Dodavatel zajistí veškerý spojovací materiál k instalaci krytu. Rozměry cca 1m<sup>2</sup>.
8. Dodavatel vyplní akrylovým tmelem všechny mezery, praskliny či jiné skvrny které jsou v barvě fasady.
9. Dodavatel mechanicky očistí všechny 4 mříže oken (WG1, WG2, WG3, & WG4 na přiloženém obrázku) Dodavatel natře všechny mříže 2 nátěry, typ nátěru číslo 1 ( viz příloha nátěry) Rozměry cca 13 m<sup>2</sup>.
10. Dodavatel mechanicky očistí všechny 4 parapety oken (WG1, WG2, WG3, & WG4 na přiloženém obrázku) Dodavatel natře všechny parapety 2 nátěry, typ nátěru číslo 1 ( viz příloha nátěry) Rozměry cca 7 m<sup>2</sup>.
11. Dodavatel vyplní odpovídajícím tmelem a opraví jakékoliv nerovnosti v hladké části fasady před finálním nátěrem.
12. Dodavatel natře 2 nátěry celou fasádu od chodníku až k 4,6 metru nad chodníkem (L2 kóta na přiloženém obrázku) typ nátěru číslo 2 (viz příloha nátěry) Rozměry cca 73m<sup>2</sup>.
13. Dodavatel natře 2 nátěry spodní fasádu od chodníku až po 1 meter nad chodníkem (L1 kóta na přiloženém obrázku) silikonovým nátěrem odpuzujícím vodu. Typ nátěru číslo 3. (viz příloha nátěry) Rozměry cca 20 m<sup>2</sup>.

### Příloha nátěry:

Typ c.1 nátěr na železo barva RAL XXXX

Typ c.2 fasádní emulzní barva matná XXXX

Typ c.3 Bezbarvý silikonový nátěr odpuzující vodu

Priloha fotografie fasady:

