

STAVEBNÍ ÚPRAVY :

- STŘEŠNÍ KRYTINA - STŘEŠNÍ TAŠKA BRAMAC - TEGALIT - BARVA BŘIDLICOVÁ
PO DOHODĚ MEZI PROJEKTANTEM STAVEBNÍ ČÁSTI JE MOŽNÁ ZAMĚNA
PROVEDENÍ KRYTINY S POUŽITÍM ORIGINALNÍCH DOPLŇKŮ, TVAROVEK A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU VÝROBCE
- OKAPOVÉ SVODY JSOU NAVRŽENY V PRŮMĚRU 100 MM,
- OKAPOVÉ ŽLABY JSOU NAVRŽENY VE SPÁDU 0,5', PRŮMĚRU 100 MM
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A PRÁCE V CELÉM ROZSAHU PROVĚST Z MĚDĚNÉHO PLECHU II. 0,56 MM PODLE ČSN 73 3610,
KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM

POZNÁMKA :

- OKAPOVÉ SVODY A ŽLABY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO PLECHU , VARIANTNĚ BUDE PROVEDEN KOMPLETNÍ OKAPOVÝ SYSTÉM např. LINDAP - KONEČNÝ VÝBĚR DLE INVESTORA
- ODVĚTRÁNÍ STOUPAČKY KANALIZACE S UKONČENÍM VE STŘEŠNÍ KRYTINĚ
ORIGINALNÍ VENTILAČNÍ HLAVICI, VČETNĚ DOPOJOVACÍ FLEXOHADICE
- NA STŘECHU UMÍSTIT ORIGINALNÍ TVAROVKU STŘEŠNÍ KRYTINY PRO NOSNÝ STOŽÁR SAT. TRUBKA PRO UCHYCENÍ SAT A TV ANTÉNY, NEREZOVÁ TRUBKA O PRŮMĚRU 40-50/3,0 mm S UKOTVENÍM V KONSTRUKCI KROVU. PROSTUP OPATŘIT PRŮCHODOVOU TAŠKOU. PŘESNOU POLOHU URČÍ INVESTOR
- PŘI POKLÁDÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY NEOPOMENOUT NA UMÍSTĚNÍ KOMÍNOVÉHO ŽEBŘÍČKU (DOPLŇKY STŘEŠNÍ KRYTINY) - PRO ÚČEL VYMETÁNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA VŠE DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- STŘECHA MUSÍ SPLŇOVAT VŠECHNY DOTČENÉ POŽADAVKY VYPISANÉ V ČSN 73 1901

VÝŠKOVÉ KÓTY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE :

HŘEBEN STŘECHY +3,797 M

SKLON STŘECHY 23°

UPRAVENO 12.6.2014

ZODPOV_DNÝ PROJEKTANT :	Ing. Luděk Skalický	DATUM: 06/2014	PARÉ:
VYPRACOVAL :	Martin Věchet	STAVEBNÍ ÚŘAD :	
INVESTOR :	Radek Vlasta, 17.Listopadu 1190, 293 01 Mladá Boleslav	Mm Mladá Boleslav	
MÍSTO STAVBY:	k.ú.Chrást u Mladé Boleslavi, p.č. 190/41	ČÁST:	FORMÁT: MĚŘÍTKO:
AKCE: NOVOSTAVBA RD A ZAHRADNÍHO DOMKU CHRÁST U MLADÉ BOLESLAVI		SO - 02	2xA4 1:50
		ČÍSLO VÝKRESU:	
		D.1.1.b.5	
VÝKRES:	PŮDORYS STŘECHY		

