



- (S1) - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/260 HR. 1,0 mm (11002)  
 - NOSNÍK IPE240  
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL SPS 70 HR. 140 mm  
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL SPN 70 HR. 140 mm  
 - PAROZÁBRANA  
 - ROŠT PODHLADU  
 - PODHLAD SDK 15 mm

- (S2) - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/260 HR. 1,0 mm (11002)  
 - NOSNÍK IPE240

- (P1) - EPOXYDOVÁ PRIEMYSELNÁ PODLAHA  
 - ŽEL.BETÓNOVÁ PODLAHOVÁ DOSKA C 25/30, HR. 200 MM  
 S VÝSTUŽOU PRI OBOCH POVRCHOCH 150x150xØ8mm+ ROZPTÝLENÁ VÝST  
 - GEOTEXTÍLIA  
 - PODLAHOVÝ EPS 150S HR.100 mm  
 - IZOLAČNÁ PE FÓLIA  
 - GEOTEXTÍLIA  
 - ŠTRKOVÝ NÁSYP HUTNENÝ NA 0,2 Mpa, HR. 200 MM  
 - POVODNÝ ZEMNÝ PODKLAD ZHUTNIŤ