



Zahrádka 1

**TABULKA MÍSTNOSTÍ:
LEGENDA POTRUBÍ:**

- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY—POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ
- NÁVLEKOVÁ IZOLACE PROTI OROSENÍ 9mm
- ROZVOD STUDENÉ VODY—POTRUBÍ PPr PN16
- NÁVLEKOVÁ IZOLACE PROTI OROSENÍ 9mm
- ROZVOD ZMĚKČENÉ VODY—POTRUBÍ PPr PN16
- NÁVLEKOVÁ IZOLACE PROTI OROSENÍ 9mm
- ROZVOD TEPLÉ VODY—POTRUBÍ PPr STABI PN20
- NÁVLEKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE (TLOUŠŤKA IZOLACE DLE VYHL.č.193/2007)
- ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY—POTRUBÍ PPr STABI PN20
- NÁVLEKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE (TLOUŠŤKA IZOLACE DLE VYHL.č.193/2007)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN40 (KANALIZACE—V=530mm, VODA—V=580mm)
- UMYVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ 1/2" A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN40 (KANALIZACE—V=530mm, VODA—V=1050mm)
- ZÁVĚSNÉ WC S VESTAVĚNOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU (KANALIZACE—V=225mm, VODA—V=1000mm)
- KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ (VÝŠKA SEDADLA = 500mm) S VESTAVĚNOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU A ODDÁLENÝM SPLACHOVÁNÍM (KANALIZACE—V=325mm, VODA—V=1000mm)
- PÍSOŘ S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM (230V) (KANALIZACE—V=350mm, VODA—V=1100mm)
- VÝLETKA KERAMICKÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ 1/2" (KANALIZACE—V=225mm, VODA—V=1200mm)

Projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil (HIP):	Druh dokum.:	OSU
P. Korynta	P. Korynta			Číslo zakázky:	213/DCH/002
				Datum:	11/2013
Název zakázky:	Restaurace Stodola Kupeckého 832/2, Praha 4			Měřítko:	1:100
				Počet formátů:	2A4
Stavební objekt: Díl:	Projektová dokumentace k ohlášení stavebních úprav v rozsahu úměrném záměru investora a technickému provedení A.2. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Č. kopie	Část
Název výkresu:	Půdorys 1.NP vodovod			Č. přílohy	05