














ozn.	popis výrobku	rozměr / mm	povrch. úprava	měrná jedn.	1NP	2NP	počet m.j. celkem	informativní schéma	pozn.
VO/01	Dveře vnější Al dvojkřídlové s nadsvětlíkem 1450x2050/2400mm, částečně prosklené bezp. sklem, vč. okopového plechu. Hlavní křídlo š. 900mm, nadsvětlík prosklený pevný. Kování bezpečnostní s panikovou funkcí, klika+klika+bezp. vložka. Vč. rámové zárubně, min.U=1,1W/Km2, kompletizovaný výrobek vč. samozavírače, stavěče křídla a všech doplňků	1450x2050/2400	bílá	ks	1		1		
VO/02	Dveře vnější Al dvojkřídlové 1450x2050mm, částečně prosklené bezp. sklem, vč. okopového plechu. Hlavní křídlo š. 900mm. Kování bezpečnostní s panikovou funkcí, klika+klika+bezp. vložka. vč. rámové zárubně, min.U=1,1W/Km2, kompletizovaný výrobek vč. samozavírače, stavěče křídla a všech doplňků	1450x2050	bílá	ks	2		2		
VO/03	Dveře vnější Al dvojkřídlové s nadsvětlíkem 1400x2050/2400mm, částečně prosklené bezp. sklem, vč. okopového plechu. Hlavní křídlo š. 900mm, nadsvětlík prosklený pevný. Kování bezpečnostní s panikovou funkcí, klika+klika+bezp. vložka. Vč. rámové zárubně, min. U=1,1W/Km2, kompletizovaný výrobek vč. stavěče křídla a všech doplňků	1400x2050/2450	bílá	ks	1		1		
VO/04	Al vrata dvojkřídlová 2150x1970mm, plná, vč. okopového plechu. Kování bezpečnostní klika+klika+bezp. vložka. Vč. rámové zárubně, min.U=1,1W/Km2, kompletizovaný výrobek vč. stavěče křídla a. všech doplňků	2500x2700	bílá	ks	1		1		
VO/10	Plastové okno trojkřídlové s poutcem a sloupkem 1600x2200mm, spodní křídlo pevné, horní 2 otevíravá a sklápěcí, celoodvodové kování s mikroventilací a polohovatelnou klikou, zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna U=0,71 W/m2K, kompletizovaný výrobek včetně podkladního profilu, vnitřního a venkovního parapetu, vč. předokenních žaluzií - typ Z.	1600x2200	bílá	ks	1		1		
VO/11	Plastové okno dvojkřídlové se sloupkem 2100x1600mm, otevíravé + sklápěcí, celoodvodové kování s mikroventilací a polohovatelnou klikou, zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna min.U=0,71 W/m2K, kompletizovaný výrobek včetně podkladního profilu, vnitřního a venkovního parapetu, vč. předokenních žaluzií - typ Z.	2100x1600	bílá	ks	6	13	19		
VO/12	Plastové okno trojkřídlové se dvěma sloupký 2400x1450mm, otevíravé + sklápěcí, celoodvodové kování s mikroventilací a polohovatelnou klikou, zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna min.U=0,71 W/m2K, kompletizovaný výrobek včetně podkladního profilu, vnitřního a venkovního parapetu, vč. předokenních žaluzií - typ Z.	2400x1450	bílá	ks	1		1		
VO/13	Plastové okno jednokřídlové 600x900mm, otevíravé + sklápěcí, celoodvodové kování s mikroventilací a polohovatelnou klikou, zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna min.U=0,71 W/m2K, kompletizovaný výrobek včetně podkladního profilu, vnitřního a venkovního parapetu	600x900	bílá	ks	4	4	8		

VO/14	Plastové okno dvojkřídlové 1500x1350mm, sklápěcí, celoobvodové kování s mikroventilací a polohovatelnou klikou, zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna min.U=0,71 W/m2K, kompletizovaný výrobek včetně podkladního profilu, vnitřního a venkovního parapetu, vč. předokenních žaluzií - typ Z.	1500x1350	bílá	ks	1	1	
VO/15	Plastové okno jednokřídlové 900x1200mm, otvíravé + sklápěcí, celoobvodové kování s mikroventilací a polohovatelnou klikou, zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna min.U=0,71 W/m2K, kompletizovaný výrobek včetně podkladního profilu, vnitřního a venkovního parapetu, vč. předokenních žaluzií - typ Z.	900x1200	bílá	ks	1	1	
VO/16	Plastové okno trojkřídlové s poutcem a sloupkem 1600x2000mm, spodní křídlo pevné, horní 2 otevíravá a sklápěcí, celoobvodové kování s mikroventilací a polohovatelnou klikou, zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna U=0,71 W/m2K, kompletizovaný výrobek včetně podkladního profilu, vnitřního a venkovního parapetu, vč. předokenních žaluzií - typ Z.	1600x2000	bílá	ks	1	1	
VO/17	Plastové okno trojkřídlové s poutcem a sloupkem 1400x2000mm, spodní křídlo pevné, horní 2 otevíravá a sklápěcí, celoobvodové kování s mikroventilací a polohovatelnou klikou, zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna U=0,71 W/m2K, kompletizovaný výrobek včetně podkladního profilu, vnitřního a venkovního parapetu, vč. předokenních žaluzií - typ Z.	1400x2000	bílá	ks	1	1	
VO/18	Plastové okno jednokřídlové 900x950mm, otvíravé + sklápěcí, celoobvodové kování s mikroventilací a polohovatelnou klikou, zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna min.U=0,71 W/m2K, kompletizovaný výrobek včetně podkladního profilu, vnitřního a venkovního parapetu	900x950	bílá	ks	1	1	
VO/19	Plastové okno jednokřídlové 600x950mm, otvíravé + sklápěcí, celoobvodové kování s mikroventilací a polohovatelnou klikou, zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna min.U=0,71 W/m2K, kompletizovaný výrobek včetně podkladního profilu, vnitřního a venkovního parapetu	600x950	bílá	ks	1	1	