

TABULKA OKEN	<b>ZÁSTAVBA ČÁSTI ÚZEMÍ</b> <b>VINOŘ - V ŽABOKŘIKU</b> <b>RODINNÝMI DOMY, ETAPA II</b>	POČET OKEN objekt A7		
OZNAČENÍ		1.NP	2.NP	celkem
<b>OK/04</b>		0	1	1

POPIS	- prosklená stěna; část otevíravá, sklápěcí / pevná část - plastový pětikomorový profil		
SKLADEBNÝ ROZMĚR	2110/2250 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 2 (30 - 34 dB), viz. poznámka
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celoobvodové
MATERIÁL	plastové pětikomorové profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCH. ÚPRAVA	přesný odstín bude upřesněn investorem a hlavním architektem stavby	PARAPET VNITŘNÍ PARAPET VNĚJŠÍ	DTD, bílé lamino oplechování, titanizinek
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo, čiré; skladba (4-16-4)	ŽALUZIE	-
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Usk= 1,1 W/m2K Uram= 1,4 W/m2K	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
OTEVÍRÁNÍ	otevíravé a sklápěcí	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY OTVÍRÁNÍ	celoobvodové, mikroventilace

PŮDORYS:

POHLED Z EXTERIERU:

**POZNÁMKA :**

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno okenní parotěsnou a paropropustnou fólií.
- Před zadáním výplní otvorů do výroby bude provedeno měření hluku resp. vypracována akustická studie. Na základě těchto výsledků bude stanovena třída akustické izolace oken.