



B

▼ Pohľad západný

ZÁKLAD TERASY

-1.

Základy

1:100

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZNAČENIE NA VÝKRESE	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA V m ²	DRUH PODLAHY	OZN.
1.01	Vstup, zádverie	6,198 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA (PROTIŠMYKOVÁ)	P2
1.02	Práčovňa	3,935 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA (PROTIŠMYKOVÁ)	P2
1.03	WC	2,025 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA (PROTIŠMYKOVÁ)	P2
1.04	Obývacia izba	21,775 m ²	PARKETY, ALT. PLÁVAJÚCA PODLAHA	P1
1.05	Jedáleň	12,875 m ²	PARKETY, ALT. PLÁVAJÚCA PODLAHA	P1
1.06	Kuchyňa	7,785 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA (PROTIŠMYKOVÁ)	P2
1.07	Sklad	13,668 m ²	BETÓNOVÝ POTER	P3
1.08	Kotolňa	12,958 m ²	BETÓNOVÝ POTER	P3
1.09	Garáž		BETÓNOVÝ POTER	P3
1.10	Kúpeľňa		KERAMICKÁ DLAŽBA (PROTIŠMYKOVÁ)	P2
1.11	Spálňa		PARKETY, ALT. PLÁVAJÚCA PODLAHA	P1
1.12	Chodba		PARKETY, ALT. PLÁVAJÚCA PODLAHA	P1
1.13	Deťská izba		PARKETY, ALT. PLÁVAJÚCA PODLAHA	P1
1.14	Deťská izba		PARKETY, ALT. PLÁVAJÚCA PODLAHA	P1

LEGENDA MATERIÁLOV:

- Brúsené tehly Porotherm 38 TI Profi jednovrstvové omietané obvodové nosné murivo hrúbky 380 mm - OBVODOVÉ NOSNÉ STĚNY
- VNÚTORNÁ NOSNÁ PRIEČKA, PEVNOSTI P12, Brúsené tehly Porotherm 17,5 Profi jednovrstvové omietané, vnútorné nosné murivo hrúbky 175 mm - VNÚTORNÉ NOSNÉ STĚNY
- VNÚTORNÁ DELIACA PRIEČKA HR. 115mm, PEVNOSTI P8, Brúsené tehly Porotherm 11,5 AKU jednovrstvové omietané, vnútorné deliace priečky hrúbky 115mm - VNÚTORNÉ DELIACE PRIEČKY
- ŽELEZOBETÓN TR. C16/20 (B20) - STROPY, VENCE, PREKLADY, STĚPY,.. ŽELEZOBETÓN TR. C12/15 (B15) - ZÁKLADOVÉ PÁSY
- PROSTÝ BETÓN TR. C12/15 (B15) - PODKLADNÝ BETÓN
- DEBNIACE TVÁRNICE ZALIEVANÉ BETÓNOM HR. 400mm (300, 150) 50x40x25cm 2,4Mpa
- STABILIZOVANÝ POLYSTYRÉN EPS 120mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - POLYSTYRÉN, EPS RESP. XPS
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO A PODSYP ZHUTNENÝ MIN. R_{df}=0,25MPa
- DREVENNÉ KONŠTRUKCIE (DREVO IHLICNATÉ, TR. PEVNOSTI S1, S2 TR. VLHKOSTI 1)
- PÔVODNÝ RASTLÝ TERÉN
- NOPOVÁ FÓLIA
- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI - 2x HYDROBIT V 60 S35 + PN, ALT. PRI TLAKOVEJ VODE 2x GLASBIT G 200 S40 HR. 4mm



POZNÁMKA:
 PRED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VÝTYČIŤ VSETKY INŽINIERSKÉ SIETE NACHÁDZAJÚCE SA NA DANEJ PARCELE !!!
 MNOŽSTVO, POUŽITÝCH DEBNIACICH TVÁRNIC JE ZÁVISLÉ OD PREVEDENIA VÝKOPOVÝCH PRÁČ A OD PRVOTNEHO UPRAVENIA TERÉNU PRED VÝKOPOM ZÁKLADOVÝCH PÁSOV.

±0,000 = ČISTÁ PODLAHA

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:		
MgA Michal Hanko	MgA Michal Hanko	MgA Michal Hanko		
INVESTOR:	Richard a Katarína Kutiová		RAZÍTKO:	PODPIS:
MIESTO STAVBY:	Nevidzany	Č. PARCELY:	DATUM:	12/2014
KATASTR. ÚZEMIE:	Nevidzany	824/3	FORMÁT:	2xA4
ARCHITEKTÚRA			STUPEN:	ŠP
			MIERKA:	Č. VÝKR.:
OBSAH VÝKRESU:			1:100	A.02
Základy				

PARÉ: