



LEGENDA POUŽITÝCH PRVKŮ SILNOPROUD:

	Rozvaděč hlavní
	Rozvaděč podružný
	Rozvodná krabice
	Zásuvka Jedinoduchá, pod omítkou, 230V / 16A, IP20
	Zásuvka Jedinoduchá, na povrch 230V / 16A, IP44
	Zásuvka Jedinoduchá, AL na povrch 230V / 16A, IP44
	Dvojzásuvka, pod omítkou, 230V / 16A, IP20
	Dvojzásuvka s natáč. klín. + svork. 13, pod omítkou, 230V / 16A, IP20
	Zásuvka 3f. 5-póli., IP44, 400V / 32A
	Kabelový vývod 230V, s rezervou min. 1m
	Kabelový vývod 400V, s rezervou min. 1m
	El. bojler
	El. osušecí, infrazářivé
	El. ventilátor
	El. motor, servopohon
	Podlahová krabice zásuvková
	Doplňující ochranné napojování vodičem C110 z/2
	Vypínač 3-fáz.
	Stopací, klesající vedení
	Kabeli pro zásuvkový okruh (upřesnění viz schéma rozvaděčů)



**Půdorys silnoproudý 2.NP**

číslo: **Silnoproudé a slaboproudé rozvody, systém inteligentní budovy**

akce: **Novostavba RD Ořechov**

stupeň: **DPS**      datum: **11.07.2014**

vypřipravil: **Ing. Ondřej Podskubka**  
 kontroloval: **Ing. Radek Dohnal**

měřítko: **1:100**      formátů A4: **2x A4**

číslo dokumentu: **14PH-D03**  
 číslo výkresu:

**03**