






VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ					STRANA 2	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
				L/P	CELKEM	
5/T	M 1:100 	VÝKLOPNĚ-KYVNÁ STŘEŠNÍ OKNA VELUX PREMIUM GPU 0066, S HORNÍM OVLÁDACÍM MADLEM A SPODNÍ KLIKOU , BEZÚDRŽBOVÉ PŘEVEDENÍ, S INTEGROVANOU VENTILACÍ, FILTR PROTI PRACHU A HMYZU, ZASKLENÁ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , vnější oplechování: LAKOVANÝ HLINÍK, lemování oken: ZAPUŠTĚNÉ ZATEPLENÉ LEMOVÁNÍ EDS SE SADOU BDx; SADA PRO MONTÁŽ OSTĚNÍ LSG 1000;	780 x 1600	3		ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
6/T	M 1:100 	KYVNÁ STŘEŠNÍ OKNA VELUX PREMIUM GGU - M10, S VENTILAČNÍ KLAPKOU, LEPENÝ DŘEVĚNÝ PROFIL S POVRCHOVOU VRSTVOU Z POLYURETANU, FINÁLNÍ BÍLÝ LAK UV STABILIZOVANÝ, ZASKLENÁ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , vnější oplechování: LAKOVANÝ HLINÍK, lemování oken: ZAPUŠTĚNÉ ZATEPLENÉ LEMOVÁNÍ EDS SE SADOU BDx; SADA PRO MONTÁŽ OSTĚNÍ LSG 1000;	780 x 1600	11		DÁLKOVÉ ODVLÁDÁNÍ PRO 7ks OKEN, sada KUX100 (napájecí zdroj), motor KMG 100K, dálkový ovladač INTEGRA KLR 200;
7/T	M 1:100 	DŘEVĚNÁ EUROOKNA PROFILOVÉ ŘADY SOLID COMFORT (SC92), ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ OKNA ČLENĚNÁ, viz SCHEMA, OTEVÍRÁVÁ A SKLÁPĚČÍ, SPODNÍ ČÁST ZASKLENÁ NA PEVNO - VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ; vnější parapet: PLECH - PŘEDZVĚTRALÝ TITANZINEK - součást oplechování fasády	1600 x 2250	1		ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!  VÝROBKÝ KRESLENY Z VNĚJŠÍ STRANY - JAKO POHLED NA FASÁDU  PŘED OKNEM NA FASÁDĚ BUDE ZÁBRADLÍ OSAZENO 1,1 m OD PODLAHY- výrobek 3/Z
8/T	M 1:100 	DTTO pol. 7/T, zrcadlově otočené vnější parapet: PLECH - PŘEDZVĚTRALÝ TITANZINEK - součást oplechování fasády	1600 x 2250	1		DTTO  PŘED OKNEM NA FASÁDĚ BUDE ZÁBRADLÍ OSAZENO 1,1 m OD PODLAHY- výrobek 3/Z
9/T	M 1:100 	PROSKLENÁ STĚNA Z EURO PROFILŮ- PROFILOVÉ ŘADY SOLID COMFORT (SC92), ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM; $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ , POSUVNÉ DVEŘE, KLIKA ZE VNITŘ,	2750 x 2450	1		DTTO