

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ						STRANA 2	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA	
					CELKEM		
3/Z		ZÁBRADLÍ - MADLO PŘED OKNEM (7/7 a 8/7), OSAZENO VE VÝŠCE min. 1,10 m OD PODLAHY - MATERIÁL NEREZ - TRUBKA Ø50-55 mm, délka 1600 mm; KOTVIT DO FASÁDY;	1600 mm		2 ks	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!	
4/Z		PŘÍPRAVA NA STÍNĚNÍ TERASY - OSAZENÍ KOTEVNÍHO PRVKU DO FASÁDY - NAD BALKÓNOVÉ DVEŘE			2 ks		
5/Z		ZÁBRADLÍ - MADLO PŘED OKNEM (4/7), OSAZENO VE VÝŠCE min. 1,10 m OD PODLAHY - MATERIÁL NEREZ - TRUBKA Ø50-55 mm, délka 1000 mm; KOTVIT DO FASÁDY;	1000 mm		1ks		

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ - STROP (podlaha v podkrovní)							
OZN. NA VÝKR.	POPIS POLOŽKY		MĚRNÁ JEDN.	1m/kg	MNOŽSTVÍ kg	POZNÁMKA	
I 100	6x 2,5 m + 2x 2,7 m + 1,35 m = 21,75 m		kg	8,34	181,395	DĚLKY PROFILŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ	
I 160	18x 6,0 m + 5x 5,6 m = 136 m		kg	17,9	2434,40		
I 200	6x 7,3 m = 43,8 m		kg	26,2	1147,56		
U 120	3 x 0,8 + 0,9 = 3,3 m		kg	13,4	44,22		
2U 200	3x 7,3 m = 21,9 m		kg	2x25,3	1108,14		
I 160	6 0 m - I profil pod prosklenou příčku 1/Z		kg	17,9	107,40		
I 200	7,3 m - I profil pod prosklenou příčku 1/Z		kg	26,2	191,26		
+	spojovací materiál						