

POL.	POPS	PODLAŽÍ				CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	P		
	<p>ROLOVACÍ MŘIŽ TYP DLE OBRÁZKU ROLOVACÍ MŘIŽ S CENTRÁLNÍM POHONEM, VÝŠKA ROLETY BEZ NABALU: 1600MM CELKOVÁ ŠÍŘKA: 5500MM</p> <p>ROLOVACÍ MŘIŽE SESTAVENÁ Z 14MM GALVANIZOVANÝCH TRUBEK SPOJENÉ PROPOJOVACÍM PRUTEM O DÉLCE 60MM A TLOUŠŤKOU STĚNY 2MM. PŘÍSLUŠENSTVÍ ROLOVACÍ MŘIŽE: VERTIKÁLNÍ „U“ VODÍTKA (GALVANICKÉ DRŽÁKY – PŘÍRUBY), PRUŽINOVÉ BOXY A ROLOVACÍ HŘÍDEL. PRŮMĚR HŘÍDELE ROLOVACÍ MŘIŽE JE V ROZMĚZI 48-60-76-101 MM V ZÁVISLOSTI NA ROZMĚRECH MŘIŽE (DLE SCHEMÁTU). OVLADÁNÍ ROLOVACÍ MŘIŽE BUDE MOTOROVÉ S CENTRÁLNÍM POHONEM, OVLADÁNÍ KLIČOVÝM SPINAČEM S FOTOBUIJKAMI A MOŽNOSTÍ DALKOVÉHO OVLADÁNÍ A NARPOJENÍM NA EPS.</p>						
	<p>ROLOVACÍ MŘIŽ TYP DLE OBRÁZKU ROLOVACÍ MŘIŽ S CENTRÁLNÍM POHONEM, VÝŠKA ROLETY BEZ NABALU: 2900MM CELKOVÁ ŠÍŘKA: 2100MM</p> <p>ROLOVACÍ MŘIŽE SESTAVENÁ Z 14MM GALVANIZOVANÝCH TRUBEK SPOJENÉ PROPOJOVACÍM PRUTEM O DÉLCE 60MM A TLOUŠŤKOU STĚNY 2MM. PŘÍSLUŠENSTVÍ ROLOVACÍ MŘIŽE: VERTIKÁLNÍ „U“ VODÍTKA (GALVANICKÉ DRŽÁKY – PŘÍRUBY), PRUŽINOVÉ BOXY A ROLOVACÍ HŘÍDEL. PRŮMĚR HŘÍDELE ROLOVACÍ MŘIŽE JE V ROZMĚZI 48-60-76-101 MM V ZÁVISLOSTI NA ROZMĚRECH MŘIŽE (DLE SCHEMÁTU). OVLADÁNÍ ROLOVACÍ MŘIŽE BUDE MOTOROVÉ S CENTRÁLNÍM POHONEM, OVLADÁNÍ KLIČOVÝM SPINAČEM S FOTOBUIJKAMI A MOŽNOSTÍ DALKOVÉHO OVLADÁNÍ A NARPOJENÍM NA EPS.</p>						
	<p>ROLOVACÍ MŘIŽ TYP DLE OBRÁZKU ROLOVACÍ MŘIŽ S CENTRÁLNÍM POHONEM, VÝŠKA ROLETY BEZ NABALU: 2900MM CELKOVÁ ŠÍŘKA: 2100MM</p> <p>ROLOVACÍ MŘIŽE SESTAVENÁ Z 14MM GALVANIZOVANÝCH TRUBEK SPOJENÉ PROPOJOVACÍM PRUTEM O DÉLCE 60MM A TLOUŠŤKOU STĚNY 2MM. PŘÍSLUŠENSTVÍ ROLOVACÍ MŘIŽE: VERTIKÁLNÍ „U“ VODÍTKA (GALVANICKÉ DRŽÁKY – PŘÍRUBY), PRUŽINOVÉ BOXY A ROLOVACÍ HŘÍDEL. PRŮMĚR HŘÍDELE ROLOVACÍ MŘIŽE JE V ROZMĚZI 48-60-76-101 MM V ZÁVISLOSTI NA ROZMĚRECH MŘIŽE (DLE SCHEMÁTU). OVLADÁNÍ ROLOVACÍ MŘIŽE BUDE MOTOROVÉ S CENTRÁLNÍM POHONEM, OVLADÁNÍ KLIČOVÝM SPINAČEM S FOTOBUIJKAMI A MOŽNOSTÍ DALKOVÉHO OVLADÁNÍ A NARPOJENÍM NA EPS.</p>						
	<p>ROLOVACÍ MŘIŽ TYP DLE OBRÁZKU ROLOVACÍ MŘIŽ S CENTRÁLNÍM POHONEM, VÝŠKA ROLETY BEZ NABALU: 2900MM CELKOVÁ ŠÍŘKA: 2100MM</p> <p>ROLOVACÍ MŘIŽE SESTAVENÁ Z 14MM GALVANIZOVANÝCH TRUBEK SPOJENÉ PROPOJOVACÍM PRUTEM O DÉLCE 60MM A TLOUŠŤKOU STĚNY 2MM. PŘÍSLUŠENSTVÍ ROLOVACÍ MŘIŽE: VERTIKÁLNÍ „U“ VODÍTKA (GALVANICKÉ DRŽÁKY – PŘÍRUBY), PRUŽINOVÉ BOXY A ROLOVACÍ HŘÍDEL. PRŮMĚR HŘÍDELE ROLOVACÍ MŘIŽE JE V ROZMĚZI 48-60-76-101 MM V ZÁVISLOSTI NA ROZMĚRECH MŘIŽE (DLE SCHEMÁTU). OVLADÁNÍ ROLOVACÍ MŘIŽE BUDE MOTOROVÉ S CENTRÁLNÍM POHONEM, OVLADÁNÍ KLIČOVÝM SPINAČEM S FOTOBUIJKAMI A MOŽNOSTÍ DALKOVÉHO OVLADÁNÍ A NARPOJENÍM NA EPS.</p>						