

NEPŘEDEPSANÉ MEZNÍ ÚCHYLKY DÉLKOVÝCH ROZMĚRŮ DLE ČSN ISO 2768, ROZMĚRY [MM]

Třída přesnosti	od 0,5 do 3	od 3 do 6	od 6 do 30	od 30 do 120	od 120 do 400	od 400 do 1000	od 1000 do 2000	od 2000 do 4000
f	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	-
m	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
c	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
v	-	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8

NEPŘEDEPSANÉ MEZNÍ ÚCHYLKY ZKOSENÍ A ZAOBLENÍ HRAN DLE ČSN ISO 2768, ROZMĚRY [MM]

Třída přesnosti	od 0,5 do 3	od 3 do 6	přes 6
f,m	±0,2	±0,5	±1
c,v	±0,4	±1	±2

NEPŘEDEPSANÉ MEZNÍ ÚCHYLKY ÚHLOVÝCH ROZMĚRŮ DLE ČSN ISO 2768

Třída přesnosti	do 10	od 10 do 50	od 50 do 120	od 120 do 140	přes 140
f,m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°05'
c	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'
v	±3°	±2°	±1°	±0°30'	±0°20'