



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STROP	STĚNY
1.1	ZÁDVEŘÍ	9,45	KER.DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA
1.2	CHODBA	5,19	VINYL	ŠTUK.OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA
1.3	OBÝVACÍ POKOJ+KK	51,00	VINYL	ŠTUK.OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA
1.4	PRACOVNA	15,11	VINYL	ŠTUK.OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA
1.5	KOUPELNA	4,49	KER.DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA	KER.OBKL.(2100)/Š.O.
1.6	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,08	KER.DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA	KER.OBKL.(2100)/Š.O.
1.7	SPIŽ	3,04	KER.DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA
1.8	GARŽ	33,38	BET.DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA

LEGENDA PŘEKLADŮ

- P1 - POROTHERM KP7 2500, 3ks + ŽALUZIOVÝ KASTLÍK 2000mm
- P2 - ŽB PŘEKLAD 3000 4xR16, 2xR12 + ŽALUZIOVÝ KASTLÍK 2500mm
- P3 - POROTHERM KP7 1250, 4ks
- P4 - POROTHERM KP7 1750, 4ks
- P5 - POROTHERM KP7 2500, 4ks
- P6 - ŽB PŘEKLAD 3500, 4xR16, 2xR12
- P7 - POROTHERM KP7 1250, 4ks
- P8 - ŽB PŘEKLAD 3500, 4xR16, 2xR12
- P9 - ŽB PŘEKLAD 2500 3xR16, 2xR12 + ŽALUZIOVÝ KASTLÍK 2000mm
- P10 - POROTHERM KP 14,5 1250

LEGENDA MATERIÁLU A ZNAČEK

- POROTHERM 30 PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- POROTHERM 44 EKO+ PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- POROTHERM 19 AKU PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- POROTHERM 14 PROFI / 8 PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70F
- VSTUP DO OBJEKTU
- VJEZD DO OBJEKTU

POZNÁMKA

- NENOSNÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT OD STROPNÍ KONSTRUKCE ODDĚLENY NAPŘ. VLOŽENOU IZOLACÍ NEBO MONTÁŽNÍ PĚNOU (PŘÍČKY NESMÍ BÝT STROPNÍ KONSTRUKCÍ ZATÍŽENY)
- ZPŮSOB UCHYCENÍ VNĚJŠÍCH ŽALUZIÍ MUSÍ BÝT PŘEVEDEN TAK, ABY BYL V MAXIMÁLNÍ MÍŘE ELIMINOVÁN TEPELNÝ MOST ÚCHYTŇMI PRVKY (KONZOLAMI), A ABY BYLO DOSAŽENO PŘEZIZOLOVÁNÍ RÁMU OKNA CO NEJVĚTŠÍ TLOUŠTKOU IZOLANTU
- PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH PRACÍ JE TŘEBA DŮKLADNĚ PROSTUDOVAT KOMPLETNÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI
- TATO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ NENAHAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI