



### LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDVO VÁPENOPIŠKOVÁ TVÁRNICE 6DF-LDE - 15-16, (LAMBDA = 0,86 W/m.K), ROZMĚR (ŠXVX): 175X248X248mm A POLOVĚNÍ TVÁRNICE 12DF-LDE, PEVNOST 15MPa, R<sub>0min</sub> = 1500 KG/M<sup>3</sup>, VYZDĚNO NA TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO
- ZDVO VÁPENOPIŠKOVÁ TVÁRNICE 8DF-LD - 15 -1,6 A POLOVĚNÍ TVÁRNICE, (LAMBDA = 0,86 W/m.K), ROZMĚR (ŠXVX): 115X248X498mm, PEVNOST 15MPa, VYZDĚNO NA TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ
- FASÁDA 1 EPS 70 F TL: 280mm (LAMBDA = 0,039 W/m.K) LEPENÝ NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
- SOKL: PERIMETR TL: 280mm (200-80) LEPENÝ NA PUR LEPIDLO
- ZDVO Z TVÁRNICE PORIT P15-450 (LAMBDA = 0,17 W/m.K), ROZMĚR (ŠXVX): 175X248X498mm, PEVNOST 7MPa, VYZDĚNO NA MALTU 10MPa
- ZDVO Z TVÁRNICE PORIT P15-450, ROZMĚR (ŠXVX): 75X248X625mm, VYZDĚNO NA MALTU 10MPa
- ZDVO Z TVÁRNICE YTONG P2-500 (LAMBDA = 0,13 W/m.K), ROZMĚR (ŠXVX): 75X248X498mm, PEVNOST 5MPa, VYZDĚNO NA TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO / ALTERNATIVNĚ POUŽITÍ SDK W112 PŘÍČEK
- ŽELEZOBETON, BETON C16/20, VÝTUŽI KARIŠITÉ OKA 100X100X6mm, FRAKCE 8-16mm
- PROSTŘEDÍ XC2
- STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN
- BETON C (Ø), KAMENIVO FRAKCE (16,32mm)
- ŽELEZOBETON C (Ø), KAMENIVO FRAKCE (16,32mm)
- HUTNĚNÝ NÁŠYP STÁVAJÍCÍ ZEMINY NA 85XPS
- ŠTĚRKOPÍSEK - KAMENIVO FRAKCE 4-8mm
- ŠTĚRKODŮT - KAMENIVO FRAKCE 16-32mm/ 0-32mm, HUTNĚNÉ
- ŘÍČNÍ KAMENIVO - KAČÍREK (FRAKCE: 16-32mm)
- HYDROIZOLACE
- ZÁKLADY: SKLODEK 40 MINERAL DEKOR (SPECIAL)

### POPIS DŘEVĚNÝCH A KOVOVÝCH PRVKŮ KROVU

OZN	POPIS	ROZMĚR (DxVxŠ) (MM)	KUSŮ	m <sup>3</sup>	POZNÁMKY
A	VAZNÍK	-	13	-	VELIKOST A ROZMĚRY SPECIFIKUJE DODAVATEL
B	VAZNÍK	-	1	-	VELIKOST A ROZMĚRY SPECIFIKUJE DODAVATEL
C	VAZNÍK	-	1	-	VELIKOST A ROZMĚRY SPECIFIKUJE DODAVATEL
D	VAZNÍK	-	1	-	VELIKOST A ROZMĚRY SPECIFIKUJE DODAVATEL
E	VAZNÍK	-	1	-	VELIKOST A ROZMĚRY SPECIFIKUJE DODAVATEL
F	VAZNÍK	-	1	-	VELIKOST A ROZMĚRY SPECIFIKUJE DODAVATEL
G	VAZNÍK	-	2	-	VELIKOST A ROZMĚRY SPECIFIKUJE DODAVATEL
H	VAZNÍK	-	2	-	VELIKOST A ROZMĚRY SPECIFIKUJE DODAVATEL
I	VAZNÍK	-	2	-	VELIKOST A ROZMĚRY SPECIFIKUJE DODAVATEL
J	VAZNÍK	-	2	-	VELIKOST A ROZMĚRY SPECIFIKUJE DODAVATEL
K	VAZNÍK	-	11	-	VELIKOST A ROZMĚRY SPECIFIKUJE DODAVATEL
U	POZEDNICE	17920x150x150	1	0,40	
V	POZEDNICE	12910x150x150	1	0,29	
W	POZEDNICE	10660x150x150	1	0,24	
X	POZEDNICE	18660x150x150	1	0,42	
Y	LATĚ	-x45x45	-	-	
Z	KONTRALATĚ	-x45x45	-	-	
KP	KOTEVNÍ PRVEK POZEDNICE	-	-	-	
	CELKEM		61		

Odp. projektant:	Ing. Zdeněk Janík	ING. RADEK PARTIKA Nízkenergetická a pasivní výstavba projektování a realizace činnosti Kurdějov 253, 693 01 Kurdějov tel.: 603228275 email: radek.partika@gmail.com
Kontroloval:	Ing. Radek Partika	
Vypracoval:	Bc. Nikola Křídlová	
Stavebník:	Koranda David, Svépomoc III 1760/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov Korandová Ivana, Svépomoc III 1760/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov	
Místo stavby:	PARC. Č. 1238/1, 1238/6, 1238/9, K.Ú. OSEK NAD BEČVOU (175015)	
Stavba:	<b>NOVOSTAVBA PASIVNÍHO RD OSEK NAD BEČVOU</b>	Formát: A1 Datum: 12.2019 Stupeň: DSP Číslo zakázky
Obsah:	<b>KROV</b>	Mřížka: 1:50 Označení příloh: D.1.1.7