-0,900, SV=2,600
114
A
7930
5800
2150
1080
2000
1500
1200
2609
1284
1325
-0,900
1
290
290
290
290
290
290
2110
660
Z6
6 x 290/160
6
113
-0,900, SV=2,600
+0,060
+0,080
118
TR 35
TR 36
400
1750
2000
500
750
1200
666
2320(0)
800
1970
TR 30
2320(0)
2616
400
4250
250
2750
3900
112
+0,080, SV 2550
115
+-0,080,
SV 2550
3500
2150
1800
350
Z7
-0,900
-0,800
300
9 X 240/180
TR 34
250
2504
4250
1100
805
400
400
Z 2
2400
2400
300
230
800
1050(1250)
93
3 x I č 180, délka 2750 mm
sh=2,450
1530
750
T T
110
1310
880
958
2345
720
440
450
1230
2450(0)
5548
800
1970
TR 30
3430
300
TR 28
400
3491
1627
2 x I č 180, délka 3250 mm
sh=2,450
1078
2703
1970
700
111
+0,080, SV 2550
116
+-0,080,
SV 2550
2880
900
-0,900
108
109
300
6 X 270/170
Z4
TR 28
TR 26
900
2100
900
2100
1970
700
100
1 x I č 180, délka 2000 mm, 1 x délka 4600 sh=2,200
805
268
710
1000
1116
75
1500
2300
1247
974
TR 4
600
1970
105
-0,900, SV=3,560
106
1385
150
751
750
1151
107
700
1970
400
1701
154
800
905
TR 32
1650
1970
864
1000
2100
1318
1000
500(1400)
382
300
TR 28
2100
39
3430
2060
75
1835
2285
263
2993
120
4368
3739
TR 29
900
800
1970
103
+0,080, SV 2550
TR 30
800
1970
100
4960
2543
1100
125
75
1700
4960
3980
104
+0,080, SV=2,550
3080
102
TR 25
TR 31
900
1970
775
500
150
900
2100
3727
452
1680
1580(880)
980
90
90
1067
60
1070
1500
1500(950)
1157
743
1300
1500(950)
300
500
260
+0,080,
SV 2550
101
4
3 x 270/165
+1 x 0/100
1
Z5
3600
300
270
900
1250
1500(950)
700
1380
TR 1
TR 33
TR 33
TR 33
100
240
200
750
200
-0,525
1530
1500
1500(945)
2000
1300
1500(945)
1200
2450
420
1047
1500
1500(945)
1233
800
1467
3030
9500
12575
A