



LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO MIEST.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	ÚPRAVA POVRCHOV			POZNÁMKA
			PODLAHA	STENA	STROP	
201	SCHODISKO	6,00	drevené schodnice	vápnenná om. hladká, jemná	vápnenná om. hladká, jemná	--
202	CHODBA	11,50	veľkoplášne drevené parkety	vápnenná om. hladká, jemná	vápnenná om. hladká, jemná	drevená soklová lišta
203	IZBA	10,40	veľkoplášne drevené parkety	vápnenná om. hladká, jemná	vápnenná om. hladká, jemná	drevená soklová lišta
204	BALKÓN	4,05	keram. dlažba mrazuvzdorná	omietka vonkajšia	omietka vonkajšia	keram. sokel mrazuvzdorný
205	IZBA	15,60	veľkoplášne drevené parkety	vápnenná om. hladká, jemná	vápnenná om. hladká, jemná	drevená soklová lišta
206	SPÁLŇA	15,95	veľkoplášne drevené parkety	vápnenná om. hladká, jemná	vápnenná om. hladká, jemná	drevená soklová lišta
207	KÚPEĽŇA	5,40	keram. dlažba	kamenný obklad	vápnenná om. hladká, jemná	k.o. po strop
208	WC	1,90	keram. dlažba	kamenný obklad	vápnenná om. hladká, jemná	k.o. po strop
209	ŠPAJZA	2,30	keram. dlažba	vápnenná om. hladká, jemná	vápnenná om. hladká, jemná	keram. sokel
210	KUCHYŇA	7,25	veľkoplášne drevené parkety	vápnenná om. hladká, jemná	vápnenná om. hladká, jemná	drevená soklová lišta
211	JEDÁĽEŇ	7,25	veľkoplášne drevené parkety	vápnenná om. hladká, jemná	vápnenná om. hladká, jemná	drevená soklová lišta
212	OBYVACIA IZBA	20,70	veľkoplášne drevené parkety	vápnenná om. hladká, jemná	vápnenná om. hladká, jemná	drevená soklová lišta
213	TERASA	23,10	keram. dlažba mrazuvzdorná	omietka vonkajšia	omietka vonkajšia	keram. sokel mrazuvzdorný

LEGENDA MATERIÁLOV

- Obvodové murivo hr. 440 mm z tehál POROTHERM 44 P+D rozm./ 250x440x238 / na maltu VC
- Obvodové murivo hr. 380 mm z tehál POROTHERM 38 P+D rozm./ 250x380x238 / na maltu VC + zatepovací systém polystyrén hr. 80mm
- Nosné murivo hr. 250 mm z tehál POROTHERM 25 P+D rozm./ 375x250x238 / na maltu VC
- Priechkové murivo hr. 150 mm z tehál POROTHERM 14 P+D rozm./ 140x150x238 / na maltu VC
- Priechkové murivo hr. 100 mm z tehál POROTHERM 8 P+D rozm./ 80x100x238 / na maltu VC
- Železobetónový monolitický stĺp

POZNÁMKA

- Všetky nové prieryzy v stropoch, nosných stenách a priechkách koordinovať so staticom a dokumentáciou jednotlivých profesií!
- V miestnostiach s mokrou prevádzkou spádovať podlahy k podlahovým vpustiam v spáde 0,5 - 2,0 %.
- Styky rôznych druhov nášlapných vrstiev podláh riešiť prechodovými lištami.
- Pod keramikú dlažbu na podlahu a stenu /do v=300mm/ je nutné aplikovať poistný hydroizolačný náter napr. ait. Aquafin 2K + v rohoch pásku ASO Dichtband.
- V miestnostiach s vlhkou prevádzkou použiť obkladové sadrokartónové dosky impregnované.
- Miestnosti bez možnosti priameho vetrania sú vetrané nepriamo, pomocou mriežok osadených v priechkach nad podlahou (resp. bezprahovou konštrukciou dverí) pre prívod vzduchu, pod stropom pre odvod vzduchu.
- Pred objednávkou dverí a okien treba zamerať skutočné rozmery stavebných otvorov na stavbe.



Architektúra

VED. PROJEKTANT	Ing. arch. V. KUBOVČÍK	<b>PRODESIGN STUDIO</b>
VYPRACOVAL	Ing. M. OLEJÁR	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. B. BOROŠ	
INVESTOR	VORDENT s.r.o., Francisciho 898/1, Poprad	
STAVBA: <b>Novostavba</b>		FORMÁT: 2xA4
<b>Polyfunkčný objekt</b>		DÁTUM: 04/2014
		STUPEŇ: SP a RE
OBJEKT: SO 01 - Hlavný objekt		ARCH.ČÍSLO:
OBSAH: <b>Pôdorys 2.NP - poschodia</b>		MIERKA: 1:100
		č.v. <b>04</b>