

## Technická data

Hřeben	19,61 m
Nároží	62,95 m
Úžlabí	24,68 m
Okapní hrana	91,10 m

Označení plochy	Sklon	Plochy	Krokve	Počet řad	Vzdálenost latí	Konst. šířka
Z1.04	23,00 °	47,20 m <sup>2</sup>	7,04 m	23	0,30 m	-
Z1.03	23,00 °	33,46 m <sup>2</sup>	7,04 m	23	0,30 m	-
Z1.02	23,00 °	45,68 m <sup>2</sup>	7,04 m	23	0,30 m	-
Z1.01	23,00 °	43,97 m <sup>2</sup>	7,04 m	23	0,30 m	-
Z1.10	23,00 °	23,18 m <sup>2</sup>	6,18 m	20	0,30 m	-
Z1.09	23,00 °	35,17 m <sup>2</sup>	6,18 m	20	0,30 m	-
Z1.08	23,00 °	93,57 m <sup>2</sup>	7,04 m	23	0,30 m	-
Z1.07	23,00 °	21,89 m <sup>2</sup>	4,94 m	16	0,30 m	-
Z1.06	23,00 °	22,49 m <sup>2</sup>	4,94 m	16	0,30 m	-
Z1.05	23,00 °	67,58 m <sup>2</sup>	7,04 m	23	0,30 m	-
		<b>434,19 m<sup>2</sup></b>				

## Upozornění:

Vzdálenosti krokví, příp. latí, uvedené ve výpočtu na této straně, se berou jako orientační. Proto je nutné porovnat skutečnou délku krokve na stavbě s výpočtovou a stanovit na místě správné vzdálenosti latí na základě pokynů z Technické příručky Bramac pro betonové a keramické tašky (dle modelu tašky a sklonu střechy), resp. z Technické příručky pro plechovou krytinu DECRA.

