

Výmena strešnej krytiny rodinného domu

Výmera strešnej krytiny :	cca 380m ²
Dĺžka krokvy:	cca 5,3m
Dĺžka nárožia, úžľabia:	cca 5,6 m
Typ strechy:	sedlová s valbou a štítom
Lokalita:	okolie Gabčíkova
povalový priestor:	nevyužívaný, nevykurovaný
Termín realizácie:	júl/august

Rozsah:

- demontáž jestvujúcej keramickej drážkovej krytiny vrátane latovania a odkvapového systému
- rozobratie nadstrešnej časti 2 tehlových komínov (jednoprieduchových, oba na výšku cca 3,6m)
- nadstavba 1 jednoprieduchového komína na výšku cca 3,6m z betónových resp. keramických tvaroviek, šamotových vložiek priemeru 180mm s izoláciou, úpravy hlavy komína betónovou krycou doskou, nerezovou hlavicou, úpravy nadstrešnej časti (izolácia hr. 3cm, kleber, sieťka, fasádna farba) a oplechovania komína (vrátane dodávky kompletného murovacieho materiálu) - *v prípade, že firma nerealizuje výstavbu (nadstavbu) komínov prosím túto skutočnosť uviesť v ponuke.*
- dodávka a montáž kontralatovania, podstrešnej fólie, latovania (všetky laty impregnované - min. rozmer 50/40mm)
- dodávka a montáž krytiny vrátane všetkých potrebných doplnkov
- dodávka a montáž klampiarskych prvkov - okapová hrana, hrebenáče, úžľabie, horné oplechovanie štítovej steny, oplechovanie komína a pod. (všetko vo farbe krytiny)
- dodávka a montáž doplnkov - snehové zachytávače (vo farbe krytiny) - len na strane dlhej 25,75m.
- dodávka a montáž odkvapového systému pozinkovaného - (pododkvapový žľab 150, zvodová rúra priemer 100 mm), materiál - žiarovo zinkovaný plech hr. min. 0,6 mm
- odvoz a likvidácia všetkého vzniknutého odpadu (s predložením dokladu o uložení na skládke)

Technická špecifikácia krytiny (dodávateľ nacení variant, ktorý navrhuje realizovať):

variant 1:

Veľkoformátová krytina s jadrom z ocelového plechu, s pozinkovaním min. 275 g/m² t.j. žiarovo pozinkovaný ocelový plech, chránený viacvrstvou technológiou postupného nanášania pasivačnej, základnej a finálnej vrstvy.

Farba	tehlovočervená resp. višňová - matná
Hrúbka povrchovej úpravy	matný polyester hr. min. 25 µm, UV ochrana Ruv = 2-3.
Nominálna hrúbka	0,5 mm
Celková šírka	min 1 100 mm

Užitočná krycia šírka	min 1 050 mm
Dĺžka modulu škridle	cca 300 -400 mm, výška vlny min. 30mm
Plošná hmotnosť	do 5 kg / m ²
Záruka	min. 15 -30 rokov na kvalitu materiálu a farebnú stálosť

alebo

variant 2:

Keramická skladaná krytina s plošnou hmotnosťou cca 40kg/m² - max 52 kg/m² vrátane príslušných doplnkov, klampiarskych prvkov a odkvapového systému pozinkovaného (150/100 - rozmer prvkov platí ako pre plechovú krytinu).

Farba	prírodná , tehlovočervená
Záruka	min. 30 rokov na kvalitu materiálu a farebnú stálosť

Požiadavky:

Montáž krytiny certifikovanou montážnou skupinou, poskytnutie záruky na montáž min. 5rokov.

Cenu prosím uviesť položkovo s rozdelením

- za dodávku materiálu
- za montáže/práce

v EUR bez DPH aj v EUR s DPH.

Ponuková cena musí byť vrátane všetkých nákladov dodávateľa t.j.: za všetok materiál, práce, vrátane sortimentu potrebného príslušenstva a doplnkov oceňovaného strešného systému (fólie, klampiarskych prvkov, kotviacich prvkov, tesnení, snehových zachytávačov, vetracieho pásu hrebeňa, odkvapového systému atď.), dopravy a vykládky materiálu autom s hydraulickou rukou, odvozom a likvidáciou všetkého vzniknutého odpadu.

Prosím uviesť dĺžku realizácie.