



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST Č.	ÚČEL	PODLAHA m ²	DRUH	STĚNY VÝŠKA	DRUH
001	CHODBA	10,35	KERAM. DLAŽBA		VPC OMÍTKA
002	SCHODIŠTĚ	4,30	KERAM. DLAŽBA		VPC OMÍTKA
003	SKLAD OVOCE A ZELENINY	2,40	EPOXIDOVÝ NÁTĚR + CEMENTOVÝ POTĚR		VPC OMÍTKA
004	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,58	EPOXIDOVÝ NÁTĚR + CEMENTOVÝ POTĚR		VPC OMÍTKA
005	SKLAD	11,34	CEMENTOVÝ POTĚR + EPOXIDOVÝ NÁTĚR		VPC OMÍTKA
006	PRÁDELNA	12,71	KERAM. DLAŽBA	v. obkladu = 1500mm	VPC OMÍTKA KERAM. OBKLAD
PLOCHA VŠECH MÍSTNOSTÍ:		0,00			
PLOCHA VŠECH OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ:		56,66			

VÝPIS PRVKŮ

OZN.	NÁZEV	ROZMĚRY (mm)	POČET Ks
⊕	DVEŘE VNITŘNÍ OTVÍRÁVÉ, LEVÉ	800 x 1970	3
⊕	DVEŘE VNITŘNÍ OTVÍRÁVÉ, PRAVÉ	800 x 1970	1
⊕	VSTUPNÍ DVEŘE OTVÍRÁVÉ, LEVÉ	900 x 1970	1
⊕	OKNO	750 x 500	3
⊕	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VPUST		1

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	NÁZEV	ROZMĚRY (mm)	Ks
P2	PŘEKLAD POROTHERM 7	75 x 238 x 1250	4
P8	ŽB PREFA RZP 149/12/24 V	120 x 240 x 1490	1
P8	ŽB PREFA RZP 149/14/24 V	140 x 240 x 1490	2

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZÁKLADOVÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC
DITON ZB 40 - 500x400x250 mm
- PŘÍČKA TL. 300mm A TL. 175mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ ZDĚNÝCH NA MALTU PRO TENKOU SPÁRU
- PŘÍČKA TL. 115mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ ZDĚNÝCH NA MALTU PRO TENKOU SPÁRU
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

Poznámka 1: Parapety jsou kotvány od čisté podlahy, tloušťka podlahy v 1.PP je 160 mm

NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU	DATUM:	06/2012
INVESTOR:	Ing. Rodan a Mgr. Romana Liszwanovi	FORMÁT:	4xA4
OBEC:	Návsí K.Ú.: Návsí	MĚŘÍTKO:	1:50
HL. PROJEKTANT:	Ing. Rudolf Gemroth	ZAKÁZKA Č.:	2011_034_S
KRESLIL:	Ing. Tomáš Kovalovský	AUTORIZACE:	
KONTROLOVAL:	Bc. Marek Pyszko		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.PP	VÝKRES Č.:	02.