


SVISLÝ ŘEZ - NOVÝ STAV



LEGENDA:

- Stávající konstrukce
- Tep. izolace z šedého polystyrenu EPS Grey; Lamba (dekl.)= 0,032W/m2K
- Tep. izolace z polystyrenu EPS 100S; Lamba (dekl.)= 0,037W/m2K
- Systémová hranice

LEGENDA SKLADEB

- SN1** ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA TL. 400MM
- Omítka vápenná tl. 20mm
  - Škvářobetonová tvárnice tl. 400mm
  - Malta vápenocementová tl. 10mm
  - Břízolitová omítka tl. 10mm
  - Lepicí tmel ETICS tl. 4mm
  - Tepelná izolace EPS Grey tl. 140mm, kotveno
  - Lepicí tmel ETICS tl. 4mm
  - Silikonová omítka ETICS tl. 2mm
- SS** STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ STĚNA TL. 200MM
- Omítka vápenná tl. 20mm
  - Cihelné zdivo tl. 190mm
  - Omítka vápenocementová tl. 20mm

- SN6** ZATEPLENÉ RAMENO SCHODIŠTĚ
- Umělý kámen tl. 30mm
  - Malta vápenocementová tl. 10mm
  - Železobetonová deska tl. 120mm
  - Omítka vápenocementová tl. 20mm
  - Lepicí tmel tl. 4mm
  - Tepelná izolace z minerálnr plsti tl. 60mm, kotveno
  - Lepicí tmel tl. 4 mm
  - Štuková omítka tl. 3mm

- SN7** ZATEPLENÁ PODLAHA PRŮZEMÍ
- Keramická dlažba tl. 10mm
  - Cementový potěr tl. 10mm
  - Škvářobetonová mazanina tl. 40mm
  - Asfaltová lepenka
  - Škvářový násyp tl. 140mm
  - Stropní vložky Hurdis tl. 80mm do "I"-profilů
  - Omítka vápenocementová tl. 20mm
  - Lepicí tmel tl. 4mm
  - Tepelná izolace EPS Grey tl. 60mm, kotveno
  - Lepicí tmel tl. 4 mm
  - Štuková omítka tl. 3mm

- SN8** ZATEPLENÁ PLOCHÁ STŘECHA
- Omítka vápenná tl. 20mm
  - Stropní vložky Hurdis tl. 80mm do "I"-profilů
  - Škvářová spádová vrstva tl. 120-250mm
  - Plynosilikátové desky tl. 80mm
  - Betonová mazanina tl. 50mm
  - Krytina z asfaltových pásů - stávající
  - Tepelná izolace EPS 100S tl. 240mm (2x120), kotveno
  - Krytina z asfaltových pásů

- S9** STÁVAJÍCÍ SUTERÉNNÍ STĚNA
- Omítka vápenocementová tl. 20mm
  - Škvářobetonová tvárnice tl. 400mm
  - Hydroizolace
  - Malta vápenocementová tl. 10mm
  - Přizdívka z cihel plných tl. 140mm
  - Přilehlá zemina
- S10** STÁVAJÍCÍ PODLAHA SUTERÉNU
- Potěr cementový tl. 10mm
  - Betonová mazanina tl. 70mm
  - Hydroizolace
  - Podkladní betonová mazanina tl. 70mm
  - Zemní pláň

POZN:  
Nová fasádní okna Uw= 1,00 W/m2K, nové vstupní dveře Ud= 1,60 W/m2K

VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Skala	<b>PROJEKTOVÝ ATELIÉR</b> <b>A.D.S.</b> Rokycany s.r.o. tel.777640318, 777591981 Smetanova 47, Rokycany 33701	
KONTROLOVAL	Ing. Oldřich Dienstbier		
INVESTOR	Radek Červenka, Měchurova 115, 339 01 Klatovy Helena Kalinová, Mánesova 802, 339 01 Klatovy		
AKCE	Stavební úpravy rodinného domu Kařez č.p. 175 stojícího na p.p.č. st. 360 v k.ú. Kařez	číslo zakázky	586/2017
		měřítko	1:100
		datum	01/2017
VÝKRES	Svislý řez - nový stav Dokumentace k programu Zelená úsporám	č. výkr.	108
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY A.D.S. ROKYCANY S.R.O. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JIŽ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ.			