

Pos	Menge		Artikel-Text
1			Polycom Videoconference Equipment
1.1	1,00	St.	<p>Polycom HDX 7000-720</p> <ul style="list-style-type: none"> - Set-Top Videokonferenzsystem mit Kamera und Mikrofon - HD Videokonferenzsystem bis zu <ul style="list-style-type: none"> . 720p30 ab 512kbit/s . 720p60 ab 832kbit/s - IP (H.323 und/oder SIP) als Übertragungsmedium - Support für ITU H.264 High Profile - Inklusive 1x Polycom EagleEye 720p Kamera - Inklusive 1x Polycom MicArray - Dual Monitor System - Senden und Empfangen von Präsentationen über H.239, People+Content und People+Content IP - Erfordert den Abschluss einer Polycom Premier Garantie <p>Optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auflösungsoption 1080p30 - MCU Option (4x SD) - Ext. 4xBRI/1xPRI-Modul für H.320
1.2	1,00	St.	<p>Polycom Garantie Premier - 3 Jahre HDX-7000 Serie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantieverlängerung auf 3 Jahre - Bevorzugter erweiterter Teileaustausch, Versand erfolgt am selben Werktag - Technischer Polycom-Telefonsupport während der Geschäftszeiten - Software Updates & Upgrades
			Summe: Polycom Videoconference Equipment
2			Displays and Cart
2.1	1,00	St.	AVN MediaMobil and Displays
2.2	1,00	St.	<p>AVN MediaMobil - manuell - für 2 Displays</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medienwagen mit abschließbarem Schrank inkl. manuell höhenverstellbarer starrer Universalhalterung - inkl. 1 Einlegeboden
2.3	1,00	St.	<p>AVN Kameraablage HD-Systeme für Media- und Konfimobil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eagle Eye Kamera für Polycom HDX-Serie - LifeSize Kamera
2.4	2,00	St.	<p>NEC MultiSync LCD V552</p> <ul style="list-style-type: none"> - Größe 55" - Kontrast 4000:1 - Stromverbrauch [W] 185 - Seitenverhältnis 16:9 - Panel Technologie AMVA3 - Leuchtstärke [cd/m²] 450 - Auflösung 1920 x 1080 - Nutzdauer 16/7
2.5	1,00	St.	<p>NEC Lautsprecher SP-RM1 - für 42"/46"/55" und 70" Displays</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Typen LCD V422, V462, V552, V651, P462, P552, P701 - Abnehmbar - Maximum Power 15W + 15 W - Speaker Impedance 8 Ohm - Frequency Response Range 70 Hz to 25 kHz - Sound Pressure Level 82 dB (1m, 1W) - Größe: 520 mm x 58 mm x 58 mm - Gewicht: 0.9 kg