



VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV

LIST č.6

POLOŽKA	010	D5																		
<p style="text-align: right;">* vnútorný jestvujúc kamenný parapet</p> <p style="text-align: center;">NÁČRT A POPIS PRVKU</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>DREVENÉ OKNO JEDNORIDLÓVÉ, OTVÁRAVÉSKLOPNÉ VONKAJŠIA FARBA-HNEĎA, VNÚTORNÁ FARBA-HNEĎA - PODĽA VÝBERU INVESTORA</p> <p>SKLO: IZOLAČNÉ TROJSKLO HLADKÉ ČIRE SÚČ. PRESTUPU TEPLA: Ug < 0,7 W/m²K INDEX VZDUCH. NEPRIEZVUČ.: Rw = 37 dB VONKAJŠIE KOVANIE - PODĽA VÝBERU INVESTORA</p> <p>ROZMER 1350 x 800 mm</p> <p>POZNÁMKA -UVAŽOVANÝ JE SVETLÝ ROZMÉR STAVEBNÉHO OTVORU BEZ UVAŽOVANIA S AKÝMKOLIEK ZATEPLENÍM -PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVOROV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY -STYK MURIVO-OKNO PRELEPIŤ Z VNÚT. STRANY VZDUCHOTESNOU PÁSKOU</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>INTERIÉROVÉ DREVENÉ JEDNOKRIDLOVÉ DVERE OTOČNÉ PLNÉ</p> <p>POVRCH: ÚPRAVA DREVENÝCH PROFILOV; PREVEDENIE PODĽA ŠTANDARDNEJ PONUKY A VÝBERU INVESTORA</p> <p>ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVERÍ - BEZPEČNOSTNÁ OBLOŽKOVÁ</p> <p>ZÁMOK: DODÁVKA DVERÍ - BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA</p> <p>- DYHOVÉ PLNÉ INTERIÉROVÉ DVERE SO ZVÝŠENOU POŽIARNOU ODDOLNOSŤOU 30 MIN DREVENÝ PRAH</p> <p>ROZMER 800 x 2020 - L'</p> <p>800 x 2020 - P</p> <p>POZNÁMKA -DORAZOVÉ TESNENIE -PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVOROV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>POČET</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. PP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. NP</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2. NP</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. NP</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SPOLU</td> <td>1</td> <td>1,08 m²</td> </tr> </tbody> </table>	POČET			1. PP			1. NP	1	1	2. NP	2		3. NP	1	1	SPOLU	1	1,08 m²
POČET																				
1. PP																				
1. NP	1	1																		
2. NP	2																			
3. NP	1	1																		
SPOLU	1	1,08 m²																		