

Označenie vo výkresoch	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
Spôsob otvárania	Sklopné	Otváraco-sklopné	Otváraco-sklopné + pevné	Otváraco-sklopné	Otváraco-sklopné	Sklopné	Otváraco-sklopné + pevné	Otváraco-sklopné + pevné
Schéma (pohľad z exteriéru)								
Rozmer stavebného otvoru	2 125x600	600x600	2 125x1 400	750x1 400	600x800	2 000x600	1 000x2 250	1 000x2 250
Výrobný rozmer	2 105x580	550x590	2 105x1 380	730x1 380	590x780	1 980x590	980x2 230	980x2 230
Popis	Exteriérové plastové okno	Exteriérové plastové okno	Exteriérové plastové okno	Exteriérové plastové okno	Exteriérové plastové okno	Exteriérové plastové okno	Exteriérové plastové okno	Exteriérové plastové okno
Profilový systém	Osemkomorový profilový systém	Osemkomorový profilový systém	Osemkomorový profilový systém	Osemkomorový profilový systém	Osemkomorový profilový systém	Osemkomorový profilový systém	Osemkomorový profilový systém	Osemkomorový profilový systém
Stavebná hĺbka (mm)	85	85	85	85	85	85	85	85
Kovanie	Maco Multi Matic - sklopné	Maco Multi Matic - otváraco-sklopné	Maco Multi Matic - otváraco-sklopné + pevné	Maco Multi Matic - otváraco-sklopné	Maco Multi Matic - otváraco-sklopné	Maco Multi Matic - sklopné	Maco Multi Matic - otváraco-sklopné + pevné	Maco Multi Matic - otváraco-sklopné + pevné
Výplň	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre
Farebnosť	Interiér: biela, exteriér: antracitová tmavo-sivá, RAL 7016	Interiér: biela, exteriér: antracitová tmavo-sivá, RAL 7016	Interiér: biela, exteriér: antracitová tmavo-sivá, RAL 7016	Interiér: biela, exteriér: antracitová tmavo-sivá, RAL 7016	Interiér: biela, exteriér: antracitová tmavo-sivá, RAL 7016	Interiér: biela, exteriér: antracitová tmavo-sivá, RAL 7016	Interiér: biela, exteriér: antracitová tmavo-sivá, RAL 7016	Interiér: biela, exteriér: antracitová tmavo-sivá, RAL 7016
Kľučka	Kľučka okenná - biely odtieň	Kľučka okenná - biely odtieň	Kľučka okenná - biely odtieň	Kľučka okenná - biely odtieň	Kľučka okenná - biely odtieň	Kľučka okenná - biely odtieň	Kľučka okenná - biely odtieň	Kľučka okenná - biely odtieň
Súčiniteľ prechodu tepla	0,7 W/m2K	0,7 W/m2K	0,7 W/m2K	0,7 W/m2K	0,7 W/m2K	0,7 W/m2K	0,7 W/m2K	0,7 W/m2K
Výrobca	Slovakital	Slovakital	Slovakital	Slovakital	Slovakital	Slovakital	Slovakital	Slovakital
Výrobný názov	Passiv HL	Passiv HL	Passiv HL	Passiv HL	Passiv HL	Passiv HL	Passiv HL	Passiv HL
Poznámka	Možná ochrana z exteriéru ALU clipom	Možná ochrana z exteriéru ALU clipom	Možná ochrana z exteriéru ALU clipom	Možná ochrana z exteriéru ALU clipom	Možná ochrana z exteriéru ALU clipom	Možná ochrana z exteriéru ALU clipom	Možná ochrana z exteriéru ALU clipom	Možná ochrana z exteriéru ALU clipom
Počet ks	2	1	2	1	2	2	2	2

VÝPIS OKIEN

Označenie vo výkresoch	ZS1
Spôsob otvárania	Posuvné + 2x pevné
Schéma (pohľad z exteriéru)	
Rozmer stavebného otvoru	4 000x2 300
Výrobný rozmer	3 980x2 280
Popis	Exteriérové plastové zasklená stena s jednokridlovými dverami
Profilový systém	Osemkomorový profilový systém
Stavebná hĺbka (mm)	85
Kovanie	Maco Multi Matic - posuvné + 2x pevné
Výplň	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre
Farebnosť	Interiér: biela, exteriér: antracitová tmavo-sivá, RAL 7016
Kľučka	Kľučka okenná - biely odtieň
Súčiniteľ prechodu tepla	0,7 W/m2K
Výrobca	Slovakital
Výrobný názov	Passiv HL
Poznámka	Možná ochrana z exteriéru ALU clipom
Počet ks	1

VÝPIS ZASKLENEJ PLASTOVEJ STENY

Označenie vo výkresoch	D2	D4	D5	D6	D7	D10	D11	D12	D13	D14	D15
Spôsob otvárania	Otváracé ľavé	Otváracé pravé	Otváracé ľavé	Otváracé ľavé	Otváracé ľavé	Otváracé pravé	Otváracé ľavé	Otváracé pravé	Otváracé ľavé	Otváracé ľavé	Otváracé pravé
Schéma											
Rozmer stavebného otvoru	1 500x2 050	900x2 050	800x2 050	700x2 050	700x2 050	900x2 050	900x2 050	800x2 050	700x2 050	700x2 050	800x2 050
Rozmer dverného kridla	1 400x2 000	800x2 000	700x2 000	600x2 000	600x2 000	800x2 000	800x2 000	700x2 000	600x2 000	700x2 000	800x2 000
Pódorys											
Hrúbka pričky (mm)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Popis	Drevené dvokridlové, interiérové dvere, presklené	Drevené jednokridlové, interiérové dvere, piné	Drevené jednokridlové, interiérové dvere, piné	Drevené jednokridlové, interiérové dvere, piné	Drevené jednokridlové, interiérové dvere, piné	Drevené jednokridlové, interiérové dvere, piné	Drevené jednokridlové, interiérové dvere, piné	Drevené jednokridlové, interiérové dvere, piné	Drevené jednokridlové, interiérové dvere, piné	Drevené jednokridlové, interiérové dvere, piné	Drevené jednokridlové, interiérové dvere, piné
Zárubec	Drevená obložková	Drevená obložková	Drevená obložková	Drevená obložková	Drevená obložková	Drevená obložková	Drevená obložková	Drevená obložková	Drevená obložková	Drevená obložková	Drevená obložková
Prahy	Bez prahu	Bez prahu	Bez prahu	Bez prahu	Bez prahu	Bez prahu	Bez prahu	Bez prahu	Bez prahu	Bez prahu	Bez prahu
Závesy	3ks dverných závesov	3ks dverných závesov	3ks dverných závesov	3ks dverných závesov	3ks dverných závesov	3ks dverných závesov	3ks dverných závesov	3ks dverných závesov	3ks dverných závesov	3ks dverných závesov	3ks dverných závesov
Zámok	Dôzický	Dôzický	WC západka	WC západka	Dôzický	Dôzický	Dôzický	WC západka	Dôzický	Dôzický	WC západka
Kľučka	Interiérová rozetová (delená) dverná kľučka štvorcového tvaru - chróm perla	Interiérová rozetová (delená) dverná kľučka štvorcového tvaru - chróm perla	Interiérová rozetová (delená) dverná kľučka štvorcového tvaru - chróm perla	Interiérová rozetová (delená) dverná kľučka štvorcového tvaru - chróm perla	Interiérová rozetová (delená) dverná kľučka štvorcového tvaru - chróm perla	Interiérová rozetová (delená) dverná kľučka štvorcového tvaru - chróm perla	Interiérová rozetová (delená) dverná kľučka štvorcového tvaru - chróm perla	Interiérová rozetová (delená) dverná kľučka štvorcového tvaru - chróm perla	Interiérová rozetová (delená) dverná kľučka štvorcového tvaru - chróm perla	Interiérová rozetová (delená) dverná kľučka štvorcového tvaru - chróm perla	Interiérová rozetová (delená) dverná kľučka štvorcového tvaru - chróm perla
Sklenená výplň	Číre sklo										
Odtieň	Odtieň/textúra dreva - borovica, resp. rovnaký odtieň ako laminátové podlahy	Odtieň/textúra dreva - borovica, resp. rovnaký odtieň ako laminátové podlahy	Odtieň/textúra dreva - borovica, resp. rovnaký odtieň ako laminátové podlahy	Odtieň/textúra dreva - borovica, resp. rovnaký odtieň ako laminátové podlahy	Odtieň/textúra dreva - borovica, resp. rovnaký odtieň ako laminátové podlahy	Odtieň/textúra dreva - borovica, resp. rovnaký odtieň ako laminátové podlahy	Odtieň/textúra dreva - borovica, resp. rovnaký odtieň ako laminátové podlahy	Odtieň/textúra dreva - borovica, resp. rovnaký odtieň ako laminátové podlahy	Odtieň/textúra dreva - borovica, resp. rovnaký odtieň ako laminátové podlahy	Odtieň/textúra dreva - borovica, resp. rovnaký odtieň ako laminátové podlahy	Odtieň/textúra dreva - borovica, resp. rovnaký odtieň ako laminátové podlahy
Poznámka	Výrobca, presný typ a odtieň/textúru určí investor	Výrobca, presný typ a odtieň/textúru určí investor	Výrobca, presný typ a odtieň/textúru určí investor	Výrobca, presný typ a odtieň/textúru určí investor	Výrobca, presný typ a odtieň/textúru určí investor	Výrobca, presný typ a odtieň/textúru určí investor	Výrobca, presný typ a odtieň/textúru určí investor	Výrobca, presný typ a odtieň/textúru určí investor	Výrobca, presný typ a odtieň/textúru určí investor	Výrobca, presný typ a odtieň/textúru určí investor	Výrobca, presný typ a odtieň/textúru určí investor
Počet ks	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ

Označenie vo výkresoch	D3
Spôsob otvárania	Jednokridlové otváracé ľavé
Schéma (pohľad z exteriéru)	
Rozmer stavebného otvoru	900x2 050
Výrobný rozmer	880x2 040
Rozmer dverného kridla	800x2 000
Pódorys	
Stavebná hĺbka (mm)	80
Hrúbka steny (mm)	350
Popis	Viacúčelové exteriérové oceľové jednokridlové dvere
Kovanie	Bez prahu
Výplň	3ks dverných závesov
Farebnosť	Biela, RAL 9016
Kľučka	Exteriérová dverná kľučka, chróm perla
Súčiniteľ prechodu tepla	1,2 W/m2K
Výrobca	Hormann
Výrobný názov	Viacúčelové dvere MZ Thermo
Poznámka	
Počet ks	1

VÝPIS OCEĽOVÝCH DVERÍ

(MEDZI VYKUROVANÝM A NEVKUROVANÝM PRIESTOROM)

Označenie vo výkresoch	D1	D8	D9
Spôsob otvárania	Dvokridlové otváracé ľavé	Jednokridlové otváracé pravé, nadsvetlík pevný	Jednokridlové otváracé ľavé, nadsvetlík pevný
Schéma (pohľad z exteriéru)			
Rozmer stavebného otvoru	1 500x2 200	900x2 300	900x2 300
Výrobný rozmer	1 480x2 190	880x2 290	880x2 290
Rozmer dverného kridla	1 400x2 150	800x2 000	800x2 000
Pódorys			
Stavebná hĺbka (mm)	72	450	72
Hrúbka steny (mm)	350	350	350
Popis	Exteriérové hliníkové východové dvere, dvokridlové	Exteriérové hliníkové východové dvere, jednokridlové, s nadsvetlíkom	Exteriérové hliníkové východové dvere, jednokridlové, s nadsvetlíkom
Kovanie	Maco Multi Matic - otváracé, 2x3ks dverných závesov, bezpečnostný zámok	Maco Multi Matic - otváracé, 3ks dverných závesov, bezpečnostný zámok	Maco Multi Matic - otváracé, 3ks dverných závesov, bezpečnostný zámok
Výplň	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre	Tepelno-izolačné trojsklo, 4-16-4-16-4 mm, číre
Farebnosť	Antracitová tmavo-sivá, RAL 7016	Antracitová tmavo-sivá, RAL 7016	Antracitová tmavo-sivá, RAL 7016
Kľučka	Exteriérová dverná kľučka, chróm perla	Exteriérová dverná kľučka, chróm perla	Exteriérová dverná kľučka, chróm perla
Súčiniteľ prechodu tepla	1,2 W/m2K	1,2 W/m2K	1,2 W/m2K
Výrobca	Slovakital	Slovakital	Slovakital
Výrobný názov	Heroal 72	Heroal 72	Heroal 72
Poznámka			
Počet ks	1	1	1

VÝPIS EXTÉRIÉROVÝCH DVERÍ

Označenie vo výkresoch	B1
Spôsob otvárania	Výsuvné, sekcionálne
Schéma (pohľad z exteriéru)	
Rozmer stavebného otvoru	5 000x2 000
Výrobný rozmer	5 000x2 000
Pódorys	
Stavebná hĺbka (mm)	100
Hrúbka steny (mm)	350
Popis	Sekcionálna jednodstena oceľová garážová brána zo štyroch lamel
Kovanie	Kovanie "Z" s technikou ťažných pružín
Výplň	Jednotenná oceľová
Farebnosť	Antracitová tmavo-sivá, RAL 7016
Kľučka	Zámok pre núdzové odtkovanie s kruhovým cylindrom
Súčiniteľ prechodu tepla	Kridlo brány U = 2,5 W/(m2.K), zabudovaná brána U = 3,0 W/(m2.K)
Výrobca	Hormann
Výrobný názov	
Poznámka	Diaľkové ovládanie dverí, pohon otváracieho mechanizmu Promatic
Počet ks	1

VÝPIS GARÁŽOVEJ BRÁNY

Označenie vo výkresoch	SO1	SO2
Spôsob otvárania	Výklopné-kyvné so spodným ovládaním	Výklopné-kyvné so spodným ovládaním
Schéma (pohľad z exteriéru)		
Rozmer stavebného otvoru	780x1180mm	660x1180mm
Výrobný rozmer	780x1180mm	660x1180mm
Popis	Exteriérové drevené strešné okno s vrstvou polyuretánu so spodným ovládaním + RHL, roleta	Exteriérové drevené strešné okno s vrstvou polyuretánu so spodným ovládaním + RHL, roleta
Profilový systém	Lepený tepelne modifikovaný drevený profil s vrstvou polyuretánu (Thermotechnology)	Lepený tepelne modifikovaný drevený profil s vrstvou polyuretánu (Thermotechnology)
Kovanie	Štandardné Velux kovanie	Štandardné Velux kovanie
Výplň	Tepelno-izolačné trojsklo 2x3+12x3+12+4mm, sklo číre	Tepelno-izolačné trojsklo 2x3+12x3+12+4mm, sklo číre
Farebnosť	Interiér: biela RAL 9003, exteriér: tmavo-sivá, RAL 7043	Interiér: biela RAL 9003, exteriér: tmavo-sivá, RAL 7043
Kľučka	Kľučka Velux v spodnej časti okna	Kľučka Velux v spodnej časti okna
Súčiniteľ prechodu tepla	1,0 W/m2K	1,0 W/m2K
Súčiniteľ prechodu tepla zasklenia	0,7 W/m2K	0,7 W/m2K
Výrobca	Velux	Velux
Výrobný názov	GPU M06	GPU F06
Sklon střechy	45°	45°
Poznámka	Vonkajšie a vnútorné doplnky ako markýza a roleta budú určené investorm	Vonkajšie a vnútorné doplnky ako markýza a roleta budú určené investorm
Počet ks	1	1

VÝPIS STREŠNÝCH OKIEN

POZNÁMKY

- PRED INŠTALÁCIOU VÝPLŇI STAVEBNÝCH OTVOROV JE NUTNÉ PRESNE TIETO OTVORY ZÁMERAŤ NA SAMOTNEJ STAVBE NA VYTVORENIE POTREBNEJ VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE
- JE NUTNÉ PREDLOŽIŤ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU NA ODSÚHLASENIE ARCHITEKTOM

±0,000 = 679,07 m.n.m

AUTOR Ing.arch. Peter Vernerčík	HLAVNÝ PROJEKTANT Ing.arch. Peter Vernerčík	ZODP. PROJEKTANT Ing.arch. Tomáš Kolár	VYPRACOVAL Ing.arch. Peter Vernerčík
PROFESIA: ARCHITECTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE			POČET A4: 8
STAVBA RODINNÝ DOM GÁNOVCE, p.č. 534			DÁTUM: 09/2014
INVESTOR: JUDr. PETER BERNÍK, JUDr. ANDREA BERNÍKOVÁ			Č. ZÁKAZKY:
OBSAH			STUPEŇ PD: PSP
VÝPIS OKIEN, DVERÍ, ZASKLENNÝCH STIEN, BRÁN		MIERKA 1:50	ČÍSLO VÝKRESU AS-12