

VED.PROJEKTANT Ing. Erik Volf	ODPOV.PROJ. Ing. Erik Volf	VYPRACOVAL Ing. Erik Volf	KONTROLOVAL Ing. Erik Volf	ING. ERIK VOLF projekční kancelář Nesmykova 24, 678 01 Blatná tel: 608 805 884		
						
Kraj Jihomoravský		MÚ Drásov, Tišnov		FORMÁT 2 A4	KOPIE	
INVESTOR Tělocvičná jednota Sokol Drásov, č.p.51, 666 24 Drásov				DATUM 05/2019		
STAVBA OBNOVA SOKOLOVNY DRÁSOV Sokolovna Drásov, č.p.51, parc.č.303				STUPEŇ DPS		
				ZAK.ČÍS.		
OBSAH SPECIFIKACE – SOKL, STĚNY, STROPY, PODHLEDY STAVEBNÍ ÚPRAVY				MĚŘ.	ČÍS.VÝKR. 14	ČÁST D

Specifikace úprav povrchů - sokl

Název akce : Obnova Sokolovny Drásov

Ozn. na výkr.	Název
	Popis konstrukce
I.51	Dřevěná podlahová lišta pro přísl. podlahu dřevěnou (parkety, dřevěná fošnová podlaha) (dle podm. dodavatele) pozn.: upřesnění druhu (typu) s investorem

Specifikace úprav povrchů - stěny

Název akce : **Obnova Sokolovny Drásov**

Ozn. na výkr.	Název	
	Popis konstrukce	
I.61	omítky - interiér (otěruvzdorná spodní část) odstranění stáv. malby vyspravení stávající omítky 10% (zapravení po instalacích) nová vnitřní štuková omítka hladká, barevný odstín bílé (dle výběru investora) nová malba, barva (odstín dle investora) spodní část (v.1,5m) otěruvzdorná úprava (nátěr), totožný odstín	
I.62	keramický obklad (sprchy, zázemí klubovny) stávající keram. obklad odstraněn nový keram. obklad s použitím pružné spár. malty - typ skladby "B" s hydroizol. stěrkou, obklad provést do ukončujících rohových plast.profilů na obklady, ve styku u podlahy vyplnit silik. tmelem, výška nového obkladu - 2000mm (podklad - cihelné zdivo)	
I.63	dřevěný obklad (klubovna 2, balkon hlediště, foyer, přísálí, sál - tělocvična) odstranění stáv. nátěru (email, lak) tmelení, přebroušení nový nátěr - lak, email (odstín dle investora)	
I.64	omítky - interiér odstranění stáv. malby vyspravení stávající omítky 10% (zapravení po instalacích) nová vnitřní štuková omítka hladká, barevný odstín bílé (dle výběru investora) nová malba, barva (odstín dle investora)	

Příklad obvyklé (standardní) skladby pod obklady :

Typ A

1. pružná lepicí malta
2. spárovací malta

Typ B

1. základní nátěr
2. hydroizlační hmota tl.1mm
3. flexibilní lepicí malta
4. spárovací malta flexi

Specifikace úprav povrchů - stropy

Název akce : Obnova Sokolovny Drásov

Ozn. na výkr.	Název	
	Popis konstrukce	
I.71	strop - interiér - stáv. dřevěný kazetový strop (sál) odstranění stáv. nátěru (lak) tmelení, přebroušení nový nátěr - lak (odstín dle investora)	
I.72	strop - interiér - omítka na rákos odstranění stáv. malby vyspravení stávající omítky 10% (zapravení po instalacích) nová vnitřní štuková omítka hladká, barevný odstín bílé (dle výběru investora) nová malba, barva (odstín dle investora)	

Specifikace úprav povrchů - podhledy

Název akce : Obnova Sokolovny Drásov

Ozn. na výkr.	Název
	Popis konstrukce
I.81	<u>Sádrokartonový podhled</u> (rovný) - např. KNAUF - desky GKF tl. 12.5 mm na zavěšené kovové konstrukci v jedné rovině Pozn.: závěsy budou kotveny do stropu (deskový podhled stávající - odstraněná omítka) <u>Povrchová úprava</u> - přetmelení, přebandážování, základní nátěr + disperzní barva 2x