

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA

Šikmá schodišťová plošina určená pro přímá schodiště bez mezipodest a lomení.

Pojezdová dráha z hliníkových eloxovaných profilů.

Přibližné rozměry: 800x1050mm

- prosvětlená velkoplošná tlačítka
- bezpečnostní kontaktní plech pod plošinou
- bezpečnostní kontaktní nájezdové rampy
- ruční nouzové spouštění
- kontrolka stavu zařízení
- přiklopená plošina zabírá na schodišti minimum místa
- výběr ze tří velikostí plošiny
- madlo pro stojící osobu na plošině
- bateriový provoz
- nouzové napájení
- motorově ovládané sklápění plošiny a nájezdových ramp
- sklápěcí sedátko na plošině
- ovladač pro doprovázející osobu

SPECIFIKACE

Jmenovitá nosnost	250 kg
Jmenovitá rychlost	4 m/min
Ovládání	velkoplošné prosvětlené ovladače
Ovládací napětí	24 V
Příkon	0,6 kW
Hlavní napájení	240 V, 50 Hz, 20 A
Nouzový provoz	manuální nebo bateriové nouzové spouštění

Instalace plošiny bude dohlížena výrobcem a architektem při ATD.



VYBRANÉ ELEKTRO PRVKY				E.01
ŠIKMÁ PLOŠINA				
OBJEKT:	POČET:			POZN.:
	1.PP	1.NP	CELKEM	
SO.10		1	1	na schodišti

- všechny barvy a materiály upřesněny v rámci ATD stavby architektem
- před realizací je nutné zaměření