

<b>Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer</b>	<b>Množstvo výmera</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Jednotková cena</b>
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	19,92	m2	
Vonkajšia omietka stien jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, n	18,05	m2	
KZS Weber EPS 70-F, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm (lepidlo, polystyrén EPS, ukotvenie tanierovou hmoždinou 6	726,06	m2	
KZS Weber EPS 70-F, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm (lepidlo, polystyrén EPS, sietovina, penetračný medzináter	61,83	m2	
KZS Weber XPS, bez povrchovej úpravy, hr. Izolantu 30 mm (lepidlo, polystyrén XPS, ukotvenie tanierovou hmoždinou 6ks/m2	35,72	m2	
KZS Webwr EPS 70-F, bez povrchovej úpravy, hr. Izolantu 50 mm (lepidlo, polystyrén EPS, ukotvenie tanierovou hmoždinou 6	27,70	m2	
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková (SOKEL)	74,2	m2	
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová	831,48	m2	
Polystyrén expandovaný EPS 100 S STABIL hr. 200 mm (v dvoch vrstvách)	74,710	m3	
Polystyrén expandovaný EPS hr. 50 mm (podbitie strechy)	0,390	m3	
NOBASIL hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny KNAUF	3,520	m2	
Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	44,110	m2	
Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky	1,000	kpl.	

žlab z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka š. 330/2000 mm, polkruhový - poplast. vrstva	37,78	ks	
Hák žľavý 330 mm polkruhový pozinkovaný - poplast. vrstva	74,00	ks	
Hrdlo odpadového žľabu z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka š. 330 mm - poplast. vrstva	10,00	ks	
Rúra odpadová z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 125/1000 mm, kruhová - poplast. vrstva	41,00	ks	
Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 125 mm horné - poplast. vrstva	10,00	ks	
Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 125 mm spodné - poplast. vrstva	10,00	ks	
Objímka z pozinkovaného Pz plechu k odpadovej rúre priemeru 125 mm - poplast. vrstva	30,00	ks	
Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	10,00	ks	
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	19,92	m2	
Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (vnútorné ostenie)	19,92	m2	
Parozábrana JUTAFOL	136,40	m2	
Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná – 135g/m2 (vrátane 10% presahy)	136,40	m2	
ISOVER Unirol Profi sklená vlna hrúbka 100 mm	130,20	m2	
SDK podhľad KNAUF D 113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 12,5 mm	86,74	m2	
SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm, konštrukcia viditeľná	37,26	m2	
Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	60,000	m	
Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	60,000	m	

Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x18W	18,000	kus	
Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x14W, RELAX PV PAR-V T5	18,000	kus	
Žiarivka lineárna 14W/830	72,000	kus	
Ukončenie káblov celoplastových smršť. zátkou do 5x4	2,000	kus	